



ASB 18 Q AS

Двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-винтовёрт

С бесщеточным двигателем и разъемом QuickIN. Оптимально подходит для сверления отверстий диаметром до 13 мм в металле, камне и кирпиче.

Номер продукта: 7 104 07 61 00 0

Подробности

- + Двухскоростной цельнометаллический редуктор с подключаемым ударным механизмом для оптимального сверления в металле, камне и кирпиче.
- + Самое большое разнообразие возможностей с системой FEIN QuickIN. Более быстрая работа по металлу и древесине на одной машине.
- + Цельнометаллический патрон для сверла QuickIN (120 Н·м) с твердосплавными зажимными кулачками и высоким усилием зажима.
- + Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- + Механическая регулировка крутящего момента.
- + Компактная конструкция.
- + Зажим AMPShare позволяет выполнять почти на 50 % больше завинчиваний (ок. 1 300 Ø 5 x 40 мм в древесине) за один заряд аккумулятора при неизменном качестве FEIN. (ProCORE 4 А·ч).
- + Эргономичное и гибкое управление благодаря боковым держателям бит и зажимам для крепления на ремне.
- + Совместимо со всеми аккумуляторами 18 В AMPShare ProCORE и зарядными устройствами для еще большей мощности и гибкости. Подходит также для профессиональных аккумуляторных устройств 18 В Bosch.
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 патрон для сверла QuickIN (120 Н·м)
- + 1 держатель бит
- + 1 крепление на пояс
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)

Оснащение

- + Съёмный сверлильный патрон
- + Интерфейс для аксессуаров QuickIN
- + Переключаемый ударный механизм



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Двигатель	Бесщеточный
Редуктор	Две скорости
Крепление для оснастки	QuickIN
Скорость вращения на холостом ходу	450 / 2 000 об/мин
Частота ударов	7 360 / 32 000 об/мин
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	60 / 38 Нм
Моменты затяжки	22 + 1
Раствор сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
Завинчивание	8 x 300 мм
Макс. Ø сверла по стали	13 мм
	50 мм

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	92,9 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	100,9 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	110,0 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Значение вибрации 2 αhv 3-ход.	ah,D 1,4 m/s ² ah 0,6 m/s ²
Погрешность измеренного значения Ka	1,5 m/s ²



FEIN

Макс. Ø сверла
(дерево)

Макс. Ø сверла
(камень)

Нарезание резьбы до

Вес без аккумулятора

13 мм

M 10

1,50 кг

Примеры применения



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

