



## ABS 18 Q AS

Двухскоростная аккумуляторная дрель-винтовёрт

С бесщеточным двигателем и разъемом QuickIN. Оптимально подходит для сверления до 13 мм и нарезания резьбы до в диапазоне до M10.

Номер продукта: 7 113 24 61 00 0

## Подробности

- + Цельнометаллический редуктор с 2 передачами оптимально подходит для сверления до 13 мм и нарезания резьбы до M10 в металле.
- + Самое большое разнообразие возможностей с системой FEIN QuickIN. Более быстрая работа по металлу и древесине на одной машине.
- + Цельнометаллический патрон для сверла QuickIN (120 Н·м) с твердосплавными зажимными кулачками и высоким усилием зажима.
- + Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- + Механическая регулировка крутящего момента.
- + Компактная конструкция.
- + Зажим AMPShare позволяет выполнять почти на 50 % больше завинчиваний (ок. 1 300 Ø 5 x 40 мм в древесине) за один заряд аккумулятора при неизменном качестве FEIN. (ProCORE 4 А·ч).
- + Эргономичное и гибкое управление благодаря боковым держателям бит и зажимам для крепления на ремне.
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

## Объём поставки

- + 1 патрон для сверла QuickIN (120 Н·м)
- + 1 держатель бит
- + 1 крепление на пояс
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)

## Оснащение

- + Съёмный сверлильный патрон
- + Интерфейс для аксессуаров QuickIN

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА



# FEIN

Напряжение аккумулятора	18 В	Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	74,3 dB 5 dB
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE	Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	82,3 dB 5 dB
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare	Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	88,1 dB 5 dB
Двигатель	Бесщеточный	Значение вибрации 1 $\alpha_{hv}$ 3-ход.	ah,D 1,1 m/s <sup>2</sup>
Редуктор	Две скорости	Значение вибрации 2 $\alpha_{hv}$ 3- ход.	ah 1,2 m/s <sup>2</sup>
Крепление для оснастки	QuickIN	Погрешность измеренного значения K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Скорость вращения на холостом ходу	450 / 2 000 об/мин		
Макс. крутящий момент (жесткий/ мягкий)	60 / 38 Нм		
Моменты затяжки	22 + 1		
Раствор сверлильного патрона	1,5 - 13 мм		
Завинчивание	8 x 300 мм		
Макс. Ø сверла по стали	13 мм		
Макс. Ø сверла (дерево)	50 мм		
Нарезание резьбы до	M 10		
Вес без аккумулятора	1,40 кг		

## Примеры применения



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

