



FEIN

AMP Share II
Powered by BOSCH



ASB 18 Q AS Set 5 Ah

Двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-винтовёрт

С бесщеточным двигателем и разъемом QuickIN. Оптимально подходит для сверления отверстий диаметром до 13 мм в металле, камне и кирпиче.

Номер продукта: 7 104 07 62 00 0

Подробности

- + Двухскоростной цельнометаллический редуктор с подключаемым ударным механизмом для оптимального сверления в металле, камне и кирпиче.
- + Самое большое разнообразие возможностей с системой FEIN QuickIN. Более быстрая работа по металлу и древесине на одной машине.
- + Цельнометаллический патрон для сверла QuickIN (120 Н·м) с твердосплавными зажимными кулачками и высоким усилием зажима.
- + Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- + Механическая регулировка крутящего момента.
- + Компактная конструкция.
- + Зажим AMPShare позволяет выполнять почти на 50 % больше завинчиваний (ок. 1 600 Ø 5 x 40 мм в древесине) за один заряд аккумулятора при неизменном качестве FEIN. (GBA 18 V 5 A-ч).
- + Эргономичное и гибкое управление благодаря боковым держателям бит и зажимам для крепления на ремне.
- + Совместимо со всеми аккумуляторами 18 В AMPShare ProCORE и зарядными устройствами для еще большей мощности и гибкости. Подходит также для профессиональных аккумуляторных устройств 18 В Bosch.
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 патрон для сверла QuickIN (120 Н·м)
- + 1 держатель бит
- + 2 литий-ионный аккумулятор GBA 18 В 5,0 А-ч AS
- + 1 крепление на пояс
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)
- + 1 устройство для ускоренной зарядки GAL 1880 CV AS

Оснащение

- + Съёмный сверлильный патрон
- + Переключаемый ударный механизм

+ Интерфейс для аксессуаров
QuickIN

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 5 А·ч |
| Совместимые аккумуляторы | Литийионные/ литийионные ProCORE |
| Разъем для аккумулятора | 18 V AMPShare |
| Двигатель | Бесщеточный |
| Редуктор | Две скорости |
| Крепление для оснастки | QuickIN |
| Скорость вращения на холостом ходу | 450 / 2 000 об/мин |
| Частота ударов | 7 360 / 32 000 об/мин |
| Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) | 60 / 38 Нм |
| Моменты затяжки | 22 + 1 |
| Раствор сверлильного патрона | 1,5 - 13 мм |

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

| | |
|--|--|
| Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA | 92,9 dB 3 dB |
| Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA | 100,9 dB 3 dB |
| Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak | 110,0 dB 3 dB |
| Значение вибрации 1 α_{hv} 3-ход. Значение вибрации 2 α_{hv} 3-ход. | ah,D 1,4 m/s ² ah 0,6 m/s ² |
| Погрешность измеренного значения K α | 1,5 m/s ² |



FEIN

| | |
|-------------------------|------------|
| Завинчивание | 8 x 300 мм |
| Макс. Ø сверла по стали | 13 мм |
| Макс. Ø сверла (дерево) | 50 мм |
| Макс. Ø сверла (камень) | 13 мм |
| Нарезание резьбы до | M 10 |
| Вес без аккумулятора | 1,50 кг |

Примеры применения



Powered by  **BOSCH**

Kompatibel mit AMPSHARE-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.



