



# FEIN



## ABS 18 Q AS

Двухскоростная аккумуляторная дрель-винтоверт

С бесщеточным двигателем и разъемом QuickIN. Оптимально подходит для сверления до 13 мм и нарезания резьбы до в диапазоне до M10.

Номер продукта: 7 113 24 61 00 0

## Подробности

- + Цельнометаллический редуктор с 2 передачами оптимально подходит для сверления до 13 мм и нарезания резьбы до M10 в металле.
- + Самое большое разнообразие возможностей с системой FEIN QuickIN. Более быстрая работа по металлу и древесине на одной машине.
- + Цельнометаллический патрон для сверла QuickIN (120 Н·м) с твердосплавными зажимными кулачками и высоким усилием зажима.
- + Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- + Механическая регулировка крутящего момента.
- + Компактная конструкция.
- + Зажим AMPShare позволяет выполнять почти на 50 % больше завинчиваний (ок. 1 300 Ø 5 x 40 мм в древесине) за один заряд аккумулятора при неизменном качестве FEIN. (ProCORE 4 А-ч).
- + Эргономичное и гибкое управление благодаря боковым держателям бит и зажимам для крепления на ремне.
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

## Объём поставки

- + 1 патрон для сверла QuickIN (120 Н·м)
- + 1 держатель бит
- + 1 крепление на пояс
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)

## Оснащение

- + Съёмный сверлильный патрон
- + Интерфейс для аксессуаров QuickIN

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА



# FEIN

|                                        |                                        |                                                                                 |                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Напряжение аккумулятора                | 18 В                                   | Уровень шума LpA<br>Погрешность измеренного значения KpA                        | 74,3 dB<br>5 dB           |
| Совместимые аккумуляторы               | Литийионные/<br>литийионные<br>ProCORE | Уровень звуковой<br>мощности LWA<br>Погрешность измеренного<br>значения KWA     | 82,3 dB<br>5 dB           |
| Разъем для аккумулятора                | 18 V AMPShare                          | Пиковый уровень<br>звука LpCpeak<br>Погрешность измеренного<br>значения KpCpeak | 88,1 dB<br>5 dB           |
| Двигатель                              | Бесщеточный                            | Значение вибрации 1<br>$\alpha_{hv}$ 3-ход.                                     | ah,D 1,1 m/s <sup>2</sup> |
| Редуктор                               | Две скорости                           | Значение вибрации 2 $\alpha_{hv}$ 3-ход.                                        | ah 1,2 m/s <sup>2</sup>   |
| Крепление для оснастки                 | QuickIN                                | Погрешность измеренного значения K $\alpha$                                     | 1,5 m/s <sup>2</sup>      |
| Скорость вращения на холостом ходу     | 450 / 2 000 об/мин                     |                                                                                 |                           |
| Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) | 60 / 38 Нм                             |                                                                                 |                           |
| Моменты затяжки                        | 22 + 1                                 |                                                                                 |                           |
| Раствор сверлильного патрона           | 1,5 - 13 мм                            |                                                                                 |                           |
| Завинчивание                           | 8 x 300 мм                             |                                                                                 |                           |
| Макс. Ø сверла по стали                | 13 мм                                  |                                                                                 |                           |
| Макс. Ø сверла (дерево)                | 50 мм                                  |                                                                                 |                           |
| Нарезание резьбы до                    | M 10                                   |                                                                                 |                           |
| Вес без аккумулятора                   | 1,40 кг                                |                                                                                 |                           |



# FEIN

## Примеры применения



Powered by



**BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

