



ABH 18-26 AS

Аккумуляторный перфоратор

С SDS plus и энергией удара 2,6 Дж для сверления бетона толщиной до 26 мм.

Номер продукта: 7 140 03 61 00 0

Подробности

- + Высокопроизводительный бесщеточный двигатель дает силу удара в 2,6 джоуля и таким образом обеспечивает быстроту работы и большую производительность снятия материала зубилом.
- + Контроль отдачи с интеллектуальным быстрым отключением в случае резких отдач молоткового перфоратора для оптимальной защиты пользователя.
- + Электронное прецизионное управление (EPC) с медленным увеличением рабочей скорости обеспечивает идеальную обработку и контроль чувствительных материалов и сложных поверхностей.
- + Простое и точное регулирование скорости вращения благодаря системе переменной регулировки скорости с помощью переключателя-акселератора.
- + Работа без усталости благодаря компактной конструкции и низкому уровню вибраций.
- + Изменение положения долота (Vario-Lock) – фиксация долота в 36 положениях для принятия оптимального рабочего положения в каждом конкретном случае.
- + Хорошо освещенная рабочая зона благодаря встроенной светодиодной подсветке.
- + Если вставной инструмент заклинивает или заедает, подача с привода на сверлильный шпиндель прерывается.
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Литий-ионный аккумулятор ProCORE с ячейками Highpower, индикатор уровня заряда и «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 ручка
- + 1 упор, ограничивающий глубину обработки
- + 1 салфетка для инструмента
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)

Технические характеристики



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Двигатель	Бесщеточный
Скорость вращения на холостом ходу	0 - 980 об/мин
Частота ударов	0 - 4 350 об/мин
Сила удара	2,6 Дж
Зажим инструмента	SDS-plus
Диаметр сверла для бетона	26 мм
Диаметр сверла для кирпича	68 мм
Макс. Ø сверла по стали	13 мм
Макс. Ø сверла (дерево)	30 мм
Вес без аккумулятора	3,20 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума L_{pA}
Погрешность измеренного значения K_{pA}

88 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения KWA

99 dB
3 dB

Значение вибрации 1 α_{hv} 3-ход.
Значение вибрации 2 α_{hv} 3-ход.

$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s²
 $\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s²

Погрешность измеренного значения K_{α}

1,5 m/s²

Примеры применения



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

