



## ABH 18-26 AS

Аккумуляторный перфоратор

С SDS plus и энергией удара 2,6 Дж для сверления бетона толщиной до 26 мм.

Номер продукта: 7 140 03 62 00 0

## Подробности

- + Высокопроизводительный бесщеточный двигатель дает силу удара в 2,6 джоуля и таким образом обеспечивает быстроту работы и большую производительность снятия материала зубилом.
- + Контроль отдачи с интеллектуальным быстрым отключением в случае резких отдач молоткового перфоратора для оптимальной защиты пользователя.
- + Электронное прецизионное управление (EPC) с медленным увеличением рабочей скорости обеспечивает идеальную обработку и контроль чувствительных материалов и сложных поверхностей.
- + Простое и точное регулирование скорости вращения благодаря системе переменной регулировки скорости с помощью переключателя-акселератора.
- + Работа без усталости благодаря компактной конструкции и низкому уровню вибраций.
- + Изменение положения долота (Vario-Lock) – фиксация долота в 36 положениях для принятия оптимального рабочего положения в каждом конкретном случае.
- + Хорошо освещенная рабочая зона благодаря встроенной светодиодной подсветке.
- + Если вставной инструмент заклинивает или заедает, подача с привода на сверлильный шпиндель прерывается.
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Литий-ионный аккумулятор ProCORE с ячейками Highpower, индикатор уровня заряда и «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

## Объём поставки

- + 1 ручка
- + 1 упор, ограничивающий глубину обработки
- + 1 салфетка для инструмента
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)
- + 2 литий-ионный аккумулятор GBA 18 В 5,0 А-ч AS
- + 1 устройство для ускоренной зарядки GAL 1880 CV AS



## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	5 А·ч
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Двигатель	Бесщеточный
Скорость вращения на холостом ходу	0 - 980 об/мин
Частота ударов	0 - 4 350 об/мин
Сила удара	2,6 Дж
Зажим инструмента	SDS-plus
Диаметр сверла для бетона	26 мм
Диаметр сверла для кирпича	68 мм
Макс. Ø сверла по стали	13 мм
Макс. Ø сверла (дерево)	30 мм
Вес без аккумулятора	3,20 кг

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума  $L_{pA}$   
Погрешность измеренного значения  $K_{pA}$

88 dB  
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA  
Погрешность измеренного значения  $K_{WA}$

99 dB  
3 dB

Значение вибрации 1  $\alpha_{hv}$  3-ход.  
Значение вибрации 2  $\alpha_{hv}$  3-ход.

$\alpha_{h,D}$  15,2 m/s<sup>2</sup>

$\alpha_{h,D}$  9,9 m/s<sup>2</sup>

Погрешность измеренного значения  $K_{\alpha}$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Примеры применения



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

