



ASCD 18-200 W4 AS

Аккумуляторный ударный винтоверт

До макс. 210 Нм с бесщеточным двигателем и шестиступенчатой регулировкой крутящего момента. Для универсальных резьбовых соединений, в т.ч. с шурупами-саморезами.

Номер продукта: 7 115 11 61 00 0

Подробности

- + Для очень точных работ: ASCD 18-200 W4 AS с шестиступенчатой электронной регулировкой крутящего момента предотвращает срыв головок винтов.
- + Бесщеточный электродвигатель с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- + Шестигранник 1/4" для зажима насадок и торцевых головок.
- + Увеличенный на 10 % крутящий момент в режиме левого вращения для отвинчивания прочно засевших винтов.
- + Надежный цельнометаллический ударный механизм.
- + Устройство защиты от прикосновения на головке редуктора.
- + Компактная конструкция.
- + 700 завинчиваний (M18) за один заряд аккумулятора (ProCORE 4 А-ч).
- + Эргономичное и гибкое управление благодаря боковым держателям бит и зажимам для крепления на ремне.
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 крепление на пояс
- + 1 держатель бит
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)

Технические характеристики



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Двигатель	Бесщеточный
Скорость вращения на холостом ходу	0 - 1 500 об/мин
Частота ударов	0 - 3 000 об/мин
Макс. крутящий момент	210 Нм
Моменты затяжки	6
Зажим инструмента	1/4" Внутренний шестигранник
Винты для дерева Ø	8 x 200 мм
Вес без аккумулятора	1,20 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	96,1 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	104,1 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	118,1 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Kα	αh 13,4 m/s ² 1,5 m/s ²

Примеры применения



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

