



FEIN

AMP Share II

Powered by



BOSON



ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

Аккумуляторный ударный винтоверт

До макс. 210 Нм с бесщеточным двигателем и шестиступенчатой регулировкой крутящего момента. Для универсальных резьбовых соединений, в т.ч. с шурупами-саморезами.

Номер продукта: 7 115 11 62 00 0

Подробности

- + Для очень точных работ: ASCD 18-200 W4 AS с шестиступенчатой электронной регулировкой крутящего момента предотвращает срыв головок винтов.
- + Бесщеточный электродвигатель с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- + Шестигранник 1/4" для зажима насадок и торцевых головок.
- + Увеличенный на 10 % крутящий момент в режиме левого вращения для отвинчивания прочно засевших винтов.
- + Надежный цельнометаллический ударный механизм.
- + Устройство защиты от прикосновения на головке редуктора.
- + Компактная конструкция.
- + 850 завинчиваний (M18) за один заряд аккумулятора (GBA 18 V 5 A-ч).
- + Эргономичное и гибкое управление благодаря боковым держателям бит и зажимам для крепления на ремне.
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 крепление на пояс
- + 1 литий-ионный аккумулятор GBA 18 В 5,0 А-ч AS
- + 1 держатель бит
- + 2 литий-ионный аккумулятор GBA 18 В 5,0 А-ч AS
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)
- + 1 устройство для ускоренной зарядки GAL 1880 CV AS

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора

18 В

Емкость

5 А-ч

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения KpA

96,1 dB
3 dB

104,1 dB



FEIN

аккумулятора		Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	3 dB
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE	Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	118,1 dB
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare	Значение вибрации 1 α_{hv} 3-ход. Погрешность измеренного значения K α	3 dB
Двигатель	Бесщеточный		α_h 13,4 m/s ²
Скорость вращения на холостом ходу	0 - 1 500 об/мин		1,5 m/s ²
Частота ударов	0 - 3 000 об/мин		
Макс. крутящий момент	210 Нм		
Моменты затяжки	6		
Зажим инструмента	1/4" Внутренний шестигранник		
Винты для дерева \emptyset	8 x 200 мм		
Вес без аккумулятора	1,20 кг		

Примеры применения



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

