

ASM 18-12 PC



Прецизионные аккумуляторные
винтовёрты пистолетной формы, с
моментом до 12 Нм

Настраиваемая аккумуляторная отвертка с
механическим отключением для
промышленного использования.

Номер продукта: 7 112 79 60 00 0

Подробности

- + Выполнение процесса в соответствии со стандартами ISO 5393, VDI/VDE 2647, значение CMK > 1,67 при $\pm 10\%$ (при 6 сигма).
- + Для свинчивания мягких и твердых материалов.
- + Программируемые параметры (до пяти шагов): скорость вращения, направление вращения, угол вращения, пороговое значение крутящего момента, время.
- + Настройка критериев погрешностей позволяет предотвратить различные манипуляции в процессе закручивания.
- + Бесступенчатое регулирование числа оборотов.
- + Настройка работы для правого/левого вращения.
- + Бесщеточный электродвигатель с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- + Стабильная частота вращения для постоянной скорости работы.
- + При длительном применении полная нагрузочная способность до максимального крутящего момента на выходном валу.
- + Чрезвычайно компактная конструкция для применения в узких местах.
- + Работа без усталости благодаря малому обхвату рукоятки и хорошей балансировке.
- + Оптимизированный воздухопровод: поток воздуха не направлен на руку или в лицо.
- + Яркое отображение сигналов крупным шрифтом («В норме»/«Не в норме»).
- + Оптимальная подсветка места вкручивания.
- + Износостойкий переключатель-акселератор.
- + Цветная маркировка инструментов с помощью кодировочных колец.
- + Возможность крепления к скобе для подвешивания (балансиру).
- + Настройка интервала техобслуживания благодаря встроенному счетчику резьбовых соединений.
- + Настройка индикации уровня заряда аккумулятора на инструменте.



- + Разъем MultiVolt. Аккумуляторный инструмент можно использовать с любыми литийионными аккумуляторами FEIN (12–18 В).

Объём поставки

- + Аккумулятор, зарядное устройство и ключ регулировки крутящих моментов не входят в комплект поставки.

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Разъем для аккумулятора	MultiVolt
Диапазон крутящего момента	3 - 12 Нм
Скорость вращения на холостом ходу	80 - 900 об/мин
Зажим инструмента	1/4" Внутренний шестигранник
Вес без аккумулятора	0,80 кг

Примеры применения



FEIN

