



## MBS 32 F

### Магнитная сверлильная стойка

Подвижная магнитная стойка с точной юстировкой для дрелей с производительностью сверления до 32 мм.

Номер продукта: 9 03 16 223 00 8

### Подробности

- + Универсально пригодна для сверления, нарезания резьбы, развертки и зенковки.
- + Точная юстировка сверлильного шпинделя для комфортного выравнивания машины без повторного извлечения и вставки магнита.
- + Большая удерживающая сила магнита и схема безопасности, обеспечивающие надежную работу в любом положении.
- + Бесступенчатая регулировка хода.
- + Компактная конструкция.
- + Оптимальный удельный вес.
- + Прочные и точные двойные направляющие с ласточкиным хвостом.
- + Универсально применима с приводными машинами с зажимной шейкой.

### Объём поставки

- + 1 ремень крепления
- + 1 крючок для стружки
- + 1 Сетка для чипсов
- + 2 ключа

### Технические характеристики

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

130 Вт

Розетка макс.

16 А

Для зажимной шейки-Ø

63 / 65 мм



Макс. Ø спирального сверла	32 мм
Нарезание резьбы до	M 24
Макс. Ø зенковки	60 мм
Макс. Ø развертки	40 мм
Ход	178 мм
Полный диапазон хода	365 мм
Диапазон юстировки сверлильной стойки	10 мм
Диапазон поворота сверлильной стойки	350°
Усилие удерживания магнитом	18 000 Н
Размеры магнитной стойки	220 x 100 мм
Кабель с штекером	4 м
Вес согласно ЕРТА	21,80 кг