



FEIN



MBS 25 F

Магнитная сверлильная стойка

Подвижная магнитная стойка с точной юстировкой для дрелей с производительностью сверления до 23 мм.

Номер продукта: 9 03 22 223 00 0

Подробности

- + Универсально пригодна для сверления, нарезания резьбы, развертки и зенковки.
- + Точная юстировка сверлильного шпинделя для комфортного выравнивания машины.
- + Благодаря двойной направляющей электродвигателя подходит для применения больших сверл.
- + Установка рукоятки подачи с любой стороны.
- + Встроенный бачок с гибким шлангом для смазочно-охлаждающей жидкости.
- + Высокая удерживающая сила магнита.
- + Регулируемая без инструмента высота каретки.

Объём поставки

- + 1 емкость для СОЖ
- + 1 ремень для крепления
- + 1 устройство защиты от прикосновения
- + 1 уплотняющее кольцо (диаметр 43 мм)

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

100 Вт

Розетка макс.

16 А

Для зажимной шейки-Ø

53 мм



Макс. Ø спирального сверла

25 мм

Нарезание резьбы до

M 20

Макс. Ø зенковки

50 мм

Макс. Ø развертки

25 мм

Ход

145 мм

Полный диапазон хода

290 мм

Диапазон юстировки сверлильной стойки

6 мм

Диапазон поворота сверлильной стойки

7°

Усилие удерживания магнитом

14 000 Н

Размеры магнитной стойки

205 x 95 мм

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕРТА

12,50 кг