

Метчик VARIO M16 для нарезания резьбы в сквозных отверстиях



Высокая стойкость, благодаря высокой прочности материала (64 HRC), специальной совместимой с ударным винтовертом форме режущих кромок и покрытию TiAlN (нитрид титан-алюминия). Инструменты отличаются низким износом и трением, имеют термостойкость до 800°C, поэтому их можно использовать при высоких скоростях вращения и числах ударов в стали до 900 Н/мм².
Оптимально подходят для следующего материала: нелегированные и легированные стали до 900 Н/мм², алюминий, латунь.

Номер продукта: 6 31 10 030 01 0

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	95 мм
Длина спирали	32 мм
Материал	HSS
Покрытие	Нитрид титана и алюминия (TiAlN)
Прочность	64 HRC
Термостойкость	max. 800°C
Зажим инструмента	Варио бит-вал
Нарезание резьбы до	M 16

Макс. Толщина материала

32 мм

Вес

0,08 кг

Подходит для следующих машин

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Примеры применения



