



Комплект спиральных сверл VARIO

Комплект спиральных сверл VARIO из 4 предм., размеры 6,8 мм, 8,5 мм, 10,2 мм и 12 мм. Высокая стойкость, благодаря высокой прочности материала (64 HRC), специальной совместимой с ударным винтовёртом форме режущих кромок и покрытию TiAlN (нитрид титан-алюминия). Инструменты отличаются низким износом и трением, имеют термостойкость до 800°C, поэтому их можно использовать при высоких скоростях вращения и числах ударов в стали до 900 Н/мм². |Оптимально подходят для следующего материала: нелегированные и легированные стали до 900 Н/мм², алюминий, латунь.

Номер продукта: 6 31 11 050 01 0

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

HSS

Покрытие

Нитрид титана и алюминия (TiAlN)

Прочность

64 HRC

Термостойкость

max. 800°C

Зажим инструмента

Варио бит-вал

Подходит для следующих машин

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Примеры применения

