



FEIN



FEIN Dustex 35 LX AC

干、湿两用吸尘器

功率强劲的专业干/湿两用吸尘器，防尘等级 L，带全自动过滤器清理功能，可固定不同的储物系统，配件种类众多。

产品编号: 9 20 30 060 00 0

详细内容

- + 不同的塑料储物系统可简单地安放在吸尘器顶部并加以固定。
- + 扶手、储物系统和配件固定装置的设计，让整个电动工具和吸尘器单元在移动时更符合人类工程学原理。
- + 平折式过滤器延长了使用寿命，使全自动过滤器清理功能 (AC) 不间断工作。
- + 可靠吸走不同类型的污物，从液体到微小的灰尘。
- + 防尘等级认证 L
- + 利用 PES 平折式过滤器和电子关断机构，呈现出众的湿抽性能。
- + 拥有开启延迟功能的自启动插座，避开峰值电流。
- + 吸尘器上的无级吸力调节装置。
- + 7.5 m 电线和 4 m 抽吸软管保证您在一个较大范围内工作。
- + 抗静电功能可以在作业时防止静电 - 通过可订购的抽吸软管 (3 13 45 120 01 0) 实现静电耗散。

送货

- + 1 x 护架
- + 1 x 个垃圾袋
- + 1 x 可调节吸力的工具套管
- + 2 x 根吸管（金属材质），1 x 个可更换的多用喷嘴，1 x 个缝隙喷嘴，1 x 个除尘刷，1 x 个弯管
- + 1 x PES 平折式过滤器
- + 1 x 长 4 m、直径 35 mm 的吸管
- + 1 x 步进联合器

产品特点

- + 开/关自动控制器
- + 全自动过滤器清理功能
- + 抗静电功能
- + 防尘等级
- + 软启动
- + 防静电准备
- + 可收纳在工具箱中

规格

一般规格

最大输入功率	1 380 W
空气流量	4 320 l/min
最大负压	254 hPa
容积	35 l

振动值 / 噪音值

声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA	67 dB 2 dB
声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	81 dB 2 dB
震动值 1 αhv 3 路	< 2,5 m/s ²



FEIN

电线长度（带插头）

7,5 m

声压级

67 dB

根据 EPTA 的重量

14,10 kg

应用图片

