

# BF 10-280 E

## 砂带锉

进行不锈钢加工时，适用于处理边角的高效砂带锉。

产品编号: 7 228 05 50 00 0



### 详细内容

- + 即便在高负载下，FEIN 高功率电机也具备强劲的磨削效率和稳定的转速。
- + 最佳带速，可完美配合各种磨削带、羊毛带和抛光带进行高效抛光。
- + 操作简单 - 无需使用工具，磨削臂即可实现 180° 转动；无需使用工具，即可进行砂带安装和校准。
- + 完美的砂带导向装置。
- + 砂带宽度为 3 到 20 mm。
- + 可无级调节转速，适用于敏感表面抛光。
- + 圆角型和圆柱形磨削臂可用于多种应用。
- + 软启动。
- + 断电重启保护开关。
- + H 07 工业电缆。
- + 配件供应方案齐全。

### 送货

- + 1 个沉头磨削臂 3/6mm (63810026010)

### 产品特点

- + 软启动
- + FEIN 高功率电机
- + 断电重启保护

### 应用

抛光	++
粗磨	++
精细打磨	++
干磨	++
微型打磨	++

+ 适合  
++ 非常适合

## 规格

### 一般规格

额定消耗功率	800 W
输出功率	550 W
空转转速	10 000 - 28 000 min <sup>-1</sup>
带速	12 - 32 米 / 秒
砂带尺寸	520 x 3/6/20 mm
电线长度 (带插头)	4 m
根据 EPTA 的重量	2,10 kg
根据 EPTA 的重量	2,10 kg

### 振动值 / 噪音值

声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA	84 dB 3 dB
声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	95 dB 3 dB
声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	99 dB 3 dB
震动值 1 αhv 3 路 测量值的测量误差 Kα	2 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## 应用图片





**FEIN**

