

BF 10-280 E 基本套装

砂带锉

进行不锈钢加工作业时，用于处理边角的砂带锉初级套装。

产品编号: 7 228 05 51 00 0



详细内容

- + 即便在高负载下，FEIN 高功率电机也具备强劲的磨削效率和稳定的转速。
- + 操作简单 - 无需使用工具，磨削臂即可实现 180° 转动；无需使用工具，即可进行砂带安装和校准。
- + 初级套装包括适用于多种应用情况的圆角型和圆柱形磨削臂，适用于高效焊缝加工的陶瓷砂带，以及用于多种宽度饰面的羊毛带。
- + 最佳带速。
- + 完美的砂带导向装置。
- + 砂带宽度为 3 到 20 mm。
- + 可无级调节转速，适用于敏感表面抛光。
- + 软启动。
- + 断电重启保护开关。
- + H 07 工业电缆。
- + 配件供应方案齐全。

送货

- + 3 x 磨削臂三件（分别为 1x3/6 mm 圆角型、6 mm 圆柱形、20 mm 圆柱形）
- + 10 x 3 mm 砂带（粗细度 120）
- + 10 x 6 mm 砂带（粗细度 120）
- + 10 x 20 mm 砂带（粗细度 120）
- + 5 x 6 mm 羊毛带（中）
- + 1 x 塑料工具箱

产品特点

- + 软起动
- + 断电重启保护
- + FEIN 高功率电机

应用

抛光

++

粗磨

++

精细打磨

++

干磨

++

微型打磨

++

+ 适合

++ 非常适合

规格

一般规格

额定消耗功率	800 W
输出功率	550 W
空转转速	10 000 - 28 000 min ⁻¹
带速	12 - 32 米 / 秒
砂带尺寸	520 x 3/6/20 mm
电线长度 (带插头)	4 m
根据 EPTA 的重量	2,10 kg
根据 EPTA 的重量	2,10 kg

振动值 / 噪音值

声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA	84 dB 3 dB
声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	95 dB 3 dB
声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	99 dB 3 dB
震动值 1 αhv 3 路	2 m/s ²

应用图片





FEIN

