

## KS 10-38 E 套装

### 角焊缝打磨机

适用于金属结构狭的窄作业地点的角焊缝打磨机。

产品编号: 7 221 67 60 00 0



### 详细内容

- + 无需工具即可旋转的配件增强了应用灵活性。
- + 扁平结构适合于在拐角、角落和狭窄部位进行的作业。
- + 免维护的张紧系统可以确保皮带驱动装置极长的使用寿命。
- + 主轴锁定装置，更换砂轮快速方便。
- + 无需使用工具即可调整或取下火花罩。
- + 电子转速调节功能。
- + “德国制造”品质。
- + H 07 工业电缆。
- + 软启动。
- + 断电重启保护开关。

### 送货

- + 1 x 防震手柄
- + 1 x 直径 150 mm 的细羊毛轮(厚度 3mm 及 6mm 各1)
- + 1 x 塑料工具箱
- + 1 x 直径 150 mm 的中等粗细度羊毛轮(厚度 3mm 及 6mm 各1)
- + 1 x 磨削石

### 产品特点

- + 软启动
- + FEIN 高功率电机
- + 断电重启保护

### 应用

抛光

++

粗磨

++

精细打磨

++

干磨

++

## 微型打磨

++

+ 适合  
++ 非常适合

## 规格

### 一般规格

额定消耗功率	800 W
输出功率	550 W
空转转速	1 350 - 3 750 min <sup>-1</sup>
圆周速度	29,5 米 / 秒
羊毛轮直径	150 mm
电线长度 (带插头)	4 m
根据 EPTA 的重量	3,20 kg
根据 EPTA 的重量	3,20 kg

### 振动值 / 噪音值

声压级 L <sub>pA</sub> 测量值的测量误差 K <sub>pA</sub>	85 dB 3 dB
声功率级 L <sub>WA</sub> 测量值的测量误差 K <sub>WA</sub>	96 dB 3 dB
声音峰值 L <sub>pCpeak</sub> 测量值的测量误差 K <sub>pCpeak</sub>	101 dB 3 dB
震动值 1 α <sub>hV</sub> 3 路 震动值 2 α <sub>hV</sub> 3 路	α <sub>h,P/T=3</sub> 2,5 m/s <sup>2</sup> α <sub>h,P/T=6</sub> 5,0 m/s <sup>2</sup>
测量值的测量误差 K <sub>α</sub>	1,5 m/s <sup>2</sup>

## 应用图片



