

KS 10-38 E 套装

角焊缝打磨机

适用于金属结构狭的窄作业地点的角焊缝打磨机。

产品编号: 7 221 67 60 00 0



详细内容

- + 无需工具即可旋转的配件增强了应用灵活性。
- + 扁平结构适合于在拐角、角落和狭窄部位进行的作业。
- + 免维护的张紧系统可以确保皮带驱动装置极长的使用寿命。
- + 主轴锁定装置，更换砂轮快速方便。
- + 无需使用工具即可调整或取下火花罩。
- + 电子转速调节功能。
- + “德国制造”品质。
- + H 07 工业电缆。
- + 软启动。
- + 断电重启保护开关。

送货

- + 1 x 防震手柄
- + 1 x 直径 150 mm 的中等粗细度羊毛轮(厚度 3mm 及 6mm 各1)
- + 1 x 磨削石
- + 1 x 直径 150 mm 的细羊毛轮(厚度 3mm 及 6mm 各1)
- + 1 x 塑料工具箱

产品特点

- + 软起动
- + 断电重启保护
- + FEIN 高功率电机

应用

抛光

++

粗磨

++

精细打磨

++

干磨

++



FEIN

微型打磨

++

+ 适合

++ 非常适合

规格

一般规格

额定消耗功率

800 W

输出功率

550 W

空转转速

1 350 - 3 750 min⁻¹

圆周速度

29,5 米 / 秒

羊毛轮直径

150 mm

电线长度（带插头）

4 m

根据 EPTA 的重量

3,20 kg

振动值 / 噪音值

声压级 L_{pA}

测量值的测量误差 K_{pA}

85 dB

3 dB

声功率级 L_{WA}

测量值的测量误差 K_{WA}

96 dB

3 dB

声音峰值 L_{pCpeak}

测量值的测量误差 K_{pCpeak}

101 dB

3 dB

震动值 1 α_{hv} 3 路

震动值 2 α_{hv} 3 路

$\alpha_{h,P/T=3}$ 2,5 m/s²

$\alpha_{h,P/T=6}$ 5,0 m/s²

测量值的测量误差 K α

1,5 m/s²

应用图片





FEIN

