



万应宝 MM 700 Max

振动工具 - MM 700

我们最高规格的振动工具，在改建和整修作业中实现极快的作业进度，配有双金属锯片，用于加工木材、金属和塑料。

产品编号: 7 229 68 63 00 0

详细内容

- + 防振系统：振动极低、降噪效果出色，带来长期安全舒适的作业体验。
- + StarlockMax 工具固定夹座：100% 无损传力，作业进度更快、精确度更高。
- + QuickIN：得益于已申请专利的 FEIN 快速夹紧系统，能够在 3 秒内更换工具，无需其他辅助措施。
- + 通过 StarlockMax 工具固定夹座，您可以使用性能等级为 Starlock、StarlockPlus 和 StarlockMax 的约 180 种 FEIN 配件。
- + 450 W FEIN 高功率电机：可持续运转的防过载型高功率电机，含铜量高，可实现超高的切割速度和极快的作业进度。
- + 测速电机：即使在负载下也能保持恒定转速，同时可实现无级电子转速调节。
- + 金属齿轮传动装置：所有齿轮部件均由金属制成，因此负载能力高且使用寿命极长。
- + 集成接口：在台式支架和钻台支架中实现固定式运行，也可用于固定深度限位装置。
- + 工业电缆：采用符合工业质量标准的细芯橡胶电缆，长达五米，可实现大范围活动。
- + 电子保护关断 – 保护用户，例如锯片被卡住时。
- + 装备精良，适合各种应用。与 L-BOXX 系统一起移动工作。

送货

- + 1 x E 型万用型锯片 (44 mm)
- + 1 x 塑料工具箱 (L-BOXX 136)

产品特点

- + 集成接口

规格

一般规格

额定消耗功率

450 W

输出功率

250 W

振动

10 000 - 19 500 1/min

振动值 / 噪音值

声压级 LpA

测量值的测量误差 KpA

85 dB

3 dB

声功率级 LWA

测量值的测量误差 KWA

96 dB

3 dB



FEIN

夹头

StarlockMax

更换工具

QuickIN

振幅

2 x 2,0°

电线长度（带插头）

5 m

根据 EPTA 的重量

1,60 kg

根据 EPTA 的重量

1,60 kg

声音峰值 LpCpeak

测量值的测量误差 KpCpeak

97 dB

3 dB

应用图片

