



割胶机 MM 700 1.7 Q Autoglas

振动工具 - MM 700

我们最高规格的振动工具割胶机，适用于汽车领域，包含全面的配件，用于切割车窗和车身上的作业。

产品编号: 7 229 70 65 00 0

详细内容

- + 防振系统：振动极低、降噪效果出色，带来长期安全舒适的作业体验。
- + QuickIN：得益于已申请专利的 FEIN 快速夹紧系统，能够在 3 秒内更换工具，无需其他辅助措施。
- + 使用六角形工件固定座，传送扭矩效果完美。
- + 450 W FEIN 高功率电机：可持续运转的防过载型高功率电机，含铜量高，可实现超高的切割速度和极快的作业进度。
- + 测速电机：即使在负载下也能保持恒定转速，同时可实现无级电子转速调节。
- + 金属齿轮传动装置：所有齿轮部件均由金属制成，因此负载能力高且使用寿命极长。
- + 工业电缆：采用符合工业质量标准的细芯橡胶电缆，长达五米，可实现大范围活动。
- + 装备精良，适合各种应用。与 L-BOXX 系统一起移动工作。

送货

- + 3 x L形切刀，带齿 (207型)
- + 1 x L 型切刀，锯齿 (209 型)
- + 2 x U形切刀，加厚，带齿 (212 型)
- + 1 x 直形切刀，Z形弯曲，带齿 (081型)
- + 1 x 磨刃石 (63719010014)
- + 2 x L 型切刀，锯齿 (208 型)
- + 2 x U形切刀/型，加厚 (157和111 型各1片)
- + 1 x 直形切刀，Z形弯曲，带可调整的止挡轮 (143型)
- + 1 x 工具更换保护盖
- + 1 x 塑料工具箱 (L-BOXX 136)

规格

一般规格

额定消耗功率

450 W

输出功率

250 W

振动值 / 噪音值

声压级 LpA
测量值的测量误差 KpA

85 dB
3 dB

声功率级 LWA
测量值的测量误差 KWA

96 dB
3 dB

振动	10 000 - 19 500 1/min	声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	97 dB 3 dB
夹头	12 角		
更换工具	QuickIN		
振幅	2 x 1,7°		
电线长度 (带插头)	5 m		
根据 EPTA 的重量	1,65 kg		
根据 EPTA 的重量	1,65 kg		

应用图片

