



ABSS 18 1.6 E AS Set

锂电带状电剪（最大厚度1.6mm）

轻便灵活、曲线性能好的充电式电剪适用于对厚度不超过 1.6 mm 的板材进行裁切、切口，保证毫无扭曲。包括充电器 附加弧形切刀、耐久性记号笔、美纹纸胶带以及米尺。

产品编号: 7 130 05 62 00 0

详细内容

- + 充一次电 (5 Ah) 可以切割 180 m（在 0.8 mm 薄板中）。
- + 开放式剪切头，操作人员可以一目了然地看到切割线条，作业进度快。
- + 进行左、右曲线切割和无扭曲切割时，只有一条带状切屑。
- + 借助快速免匙换碟系统，无需扳手、不用调整，就可以快速完成切刀的更换操作。
- + 设计优秀，人体工程学设计，重量很轻。
- + 切刀耐用度高。
- + FEIN 泛音高功率电机，功率强劲且十分耐用。
- + 兼容 AMPShare/Bosch Professional 18 V 蓄电池。
- + 搭载 AMPShare 18 V 蓄电池，作业进度出色：与未采用 COOLPACK 技术的蓄电池相比，COOLPACK 1.0 技术可确保更长的蓄电池使用寿命，从而延长运行时间。ECP 保护蓄电池，防止出现过热、过载和深度放电的情况。
- + 装备精良，适合各种应用。使用 L-BOXX 系统，实现移动作业。

送货

- + 1 x 切刀 (31308150009)
- + 1 x 内六角扳手(2,5mm)
- + 1 支耐久性记号笔 (32133037000)
- + 1 把米尺 (18750283000)
- + 预装 1 对模具 (31308153014)
- + 1 x 曲线剪刀 (31308151008)
- + 1 卷美纹纸胶带 (32133038000)
- + 1 x 塑料工具箱 (L-BOXX 136)

产品特点

- + 快速免匙更换系统
- + 敞开的剪切头
- + 冲程数可调节

应用

曲线切割

卷材切割





FEIN

内部开口

++

型材切割

+

开切口

++

+ 适合

++ 非常适合

规格

一般规格

振动值 / 噪音值

蓄电池电压

18 V

声压级 LpA

测量值的测量误差 KpA

74,3 dB

3 dB

蓄电池兼容性

Li-Ionen / CORE Li-Ionen

声功率级 LWA

测量值的测量误差 KWA

85,3 dB

3 dB

蓄电池接口

18 V AMPShare

声音峰值 LpCpeak

测量值的测量误差 KpCpeak

87,6 dB

3 dB

往复次数

2 200 - 3 500 1/min

震动值 1 α_{hv} 3 路

测量值的测量误差 K α

ah 4,6 m/s²

1,5 m/s²

切割速度

5 - 8 m/min

钢材（最大强度400 N/mm²）

1,6 mm

钢材（最大强度600 N/mm²）

1,2 mm

钢材（最大强度800 N/mm²）

0,8 mm

有色金属（最大强度250 N/mm²）

2 mm

切口宽度

5 mm

最小剪切半径

48 mm

内部开料时钻孔直径

15 mm

重量（不含蓄电池）

1,24 kg

应用图片

