



BSS 1.6 CE Set

带状电剪（最大厚度1.6 mm）

轻便灵活、曲线性能好的电剪，带集成式断屑器。包括附加的弧形切刀、耐久性记号笔、美纹纸胶带以及米尺。

产品编号: 7 230 32 62 00 0

详细内容

- + 依靠屑料切除器，可以在任何部位上清除切割屑料。
- + 进行左、右曲线切割和无扭曲切割时，只有一条带状切屑。
- + 开放式剪切头，操作人员可以一目了然地看到切割线条，作业进度快。
- + 设计优秀，人体工程学设计，重量很轻。
- + 电机功率强劲且十分耐用。
- + 切刀耐用度高。
- + 5 米长电源线。
- + 排屑过程干净，避免加工部件被划伤或操作人员受伤。
- + 不锈钢（最大厚度 1.2 mm）。
- + 配件范围广。
- + 1 带曲线切刀

送货

- + 预装 1 把直形切刀 (31308150009)，最大 1.6 mm
- + 1 x 内六角扳手(2,5mm)
- + 1 支耐久性记号笔 (32133037000)
- + 1 把米尺 (18750283000)
- + 预装 1 对板牙 (31308153020)
- + 1 x 曲线剪刀 (31308151008)
- + 1 卷美纹纸胶带 (32133038000)
- + 1 x 塑料工具箱 (L-BOXX 136)

产品特点

- + 切屑切除器
- + 冲程数可调节
- + 快速免匙更换系统
- + 敞开的剪切头

应用

曲线切割



卷材切割



内部开口





FEIN

型材切割



开切口



+ 适合

++ 非常适合

规格

一般规格

振动值 / 噪音值

额定消耗功率

350 W

声压级 LpA

测量值的测量误差 KpA

81,1 dB

3 dB

输出功率

210 W

声功率级 LWA

测量值的测量误差 KWA

92,1 dB

3 dB

往复次数

2 100 - 4 500 1/min

声音峰值 LpCpeak

测量值的测量误差 KpCpeak

93,3 dB

3 dB

切割速度

6 - 10 m/min

钢材（最大强度400
N/mm²）

1,6 mm

震动值 1 α_{hv} 3 路

测量值的测量误差 K α

5,7 m/s²

1,5 m/s²

钢材（最大强度600
N/mm²）

1,2 mm

钢材（最大强度800
N/mm²）

1 mm

有色金属（最大强度250
N/mm²）

2 mm

切口宽度

5 mm

最小剪切半径

90 (30)¹ mm

内部开料时钻孔直径

15 (8)¹ mm

电线长度（带插头）

5 m

根据 EPTA 的重量

1,50 kg

应用图片



FEIN

