



ABLS 18 1.6 E AS

锂电电剪（最大厚度1.6mm）

轻便灵活、专业切割曲线的锂电电剪，用于对较薄板材进行切割和修边。

产品编号: 7 130 06 61 00 0

详细内容

- + 充一次电 (5 Ah) 可以切割 221 m (在 0.8 mm 薄板中)。
- + 结构紧凑且重量轻，易于操作，使得该电剪机能够随机应变。
- + 正方形四面可换刀片，切割过程干净，无毛刺，使用成本低。
- + 曲线性能良好，板材变形程度很低。
- + 用于修边和裁剪，效果理想。
- + 操作人员可以一目了然地看到切割线条。
- + FEIN 泛音高功率电机，功率强劲且十分耐用。
- + 兼容 AMPShare/Bosch Professional 18 V 蓄电池。
- + 搭载 AMPShare 18 V 蓄电池，作业进度出色：与未采用 COOLPACK 技术的蓄电池相比，COOLPACK 1.0 技术可确保更长的蓄电池使用寿命，从而延长运行时间。ECP 保护蓄电池，防止出现过热、过载和深度放电的情况。
- + 装备精良，适合各种应用。与 L-BOXX 系统一起移动工作。

送货

- + 预装 1 把上刀和下刀 (31308072000)
- + 1 把 3 mm 内六角扳手
- + 1 x 塑料工具箱 (L-BOXX 136)
- + 1 x 内六角扳手(2mm)
- + 1 x 防护罩

产品特点

- + 换面刀片
- + 屑料清除器
- + 冲程数可调节

应用

曲线切割



卷材切割



内部开口



开切口



+ 适合

++ 非常适合

规格

一般规格

蓄电池电压	18 V
蓄电池兼容性	锂离子 / ProCORE 锂离子
蓄电池接口	18 V AMPShare
往复次数	2 200 - 3 500 1/min
切割速度	6 - 9 m/min
钢材 (最大强度400 N/mm ²)	1,6 mm
钢材 (最大强度600 N/mm ²)	1,2 mm
钢材 (最大强度800 N/mm ²)	1 mm
有色金属 (最大强度250 N/mm ²)	2 mm
最小剪切半径	15 mm
重量 (不含蓄电池)	1,44 kg

振动值 / 噪音值

声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA	74,2 dB 3 dB
声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	85,2 dB 3 dB
声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	86,0 dB 3 dB
震动值 1 αhv 3 路 测量值的测量误差 Kα	ah 5,2 m/s ² 1,5 m/s ²

应用图片

