



KBC 36 MAGFORCE Machinery-Set 3/4 in Weldon

世界上最小的空心钻，可正、反转操作，有多种适配的攻丝配件可选。非常适合用于机器人和机床制造。

产品编号: 7 273 23 63 00 0

详细内容

- + 极为小巧，可在狭窄或难以接近的作业地点轻松作业，得益于其 169 mm 的结构高度、290 mm 的长度和 8.5 kg 的重量，也可进行直立或者仰头作业。
- + 极其抗磨耐用的机械设计，具备无缝套筒进给功能，可在工业和手工业高强度应用中得到精准的钻孔效果。
- + 功率非常强劲的免维护型无刷 1,200 W 高性能电机，转速稳定性佳，可实现连续高速的作业进度，可正转/反转，配备电子调速器，适用于各种钻孔应用，如空心钻孔、麻花钻孔、攻丝和扩孔。
- + 攻丝机：狭窄空间作业的理想之选，M6、M8、M10、M12 型攻丝机非常适合用于在极其狭窄的位置制造通孔螺纹。
- + 麻花钻头和铰钻：执行空心钻和打底孔作业所需的工具，都能在这个套装中找到。
- + L-BOXX 手提箱：整洁有序，可靠存储。其中有零件隔板，因此所有配件都能各归其位。L-BOXX 还能相互叠装组合。

送货

- + 1 个磁力钻
- + 1 根 1/2 英寸套筒扳手加长杆
- + 1 x 固定带
- + 1 根 82 mm 中心针
- + 1 x 附加手柄
- + 1 个内六角扳手，带 T 型把手，5 mm
- + 各 2 个攻丝机 (M6、M8、M10、M12 (DIN 352 / ISO 13))
- + 4 个 HSS 90° 锥形铰钻 (直径 16.5 mm)
- + 1 个用于配件的 L-BOXX 136
- + 1 个 1/2 英寸棘轮
- + 1 台冷却泵
- + 1 x 屑料清洁钩
- + 1 x 保护罩
- + 1 把 5 mm 内六角扳手
- + 1 个塑料手提箱 (L-BOXX 238)
- + 各 1 个 HSS 麻花钻头，切割深度 35 mm (直径 5.0 / 6.8 / 8.5 / 10.2 mm)
- + 1 个切割润滑剂

产品特点

- + 磁座吸力显示器
- + 正反转开关
- + 可变的转速调节
- + 记忆功能
- + 自动转速调节器
- + 磁座倾斜感应器

应用

空心钻头钻孔 (金属)，最大直径 35 mm

高空作业



安装使用

++

+ 适合
++ 非常适合

规格

一般规格

额定消耗功率	1 200 W
输出功率	680 W
负荷转速	130 - 610 min ⁻¹
空转转速	130 - 660 min ⁻¹
空心钻头最大直径	36 mm
HSS 空心钻头最大直径	36 mm
空心钻最大钻孔深度	35 mm
麻花钻, 最大直径	16 mm
攻丝	M 12
镗孔最大直径	32 mm
空心钻固定夹头	3/4" Weldon
角边距	40 mm
机器高度	169 mm
机器长度	290 mm
行程	46 mm
机器高度	169 mm
磁座吸力	10 000 N

振动值 / 噪音值

声压级 L _{pA} 测量值的测量误差 K _{pA}	95,3 dB 5 dB
声功率级 L _{WA} 测量值的测量误差 K _{WA}	103,3 dB 5 dB
声音峰值 L _{pCpeak} 测量值的测量误差 K _{pCpeak}	106,3 dB 5 dB
震动值 1 α _{hv} 3 路 测量值的测量误差 Kα	ah,D = <2,5 m/s ² 1,5 m/s ²

电线长度 (带插头)

3 m

根据 EPTA 的重量

8,50 kg

根据 EPTA 的重量

8,50 kg

应用图片

