



FEIN



KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25

世界上最小的空心钻，可正、反转操作，有多种适配的 HSS NOVA 25 空心钻配件可选。非常适合用于钢结构和桥梁结构。

产品编号: 7 273 23 64 00 0

详细内容

- + 极为小巧，可在狭窄或难以接近的作业地点轻松作业，得益于其 169 mm 的结构高度、290 mm 的长度和 8.5 kg 的重量，也可进行直立或者仰头作业。
- + 极其抗磨耐用的机械设计，具备无缝套筒进给功能，可在工业和手工业高强度应用中得到精准的钻孔效果。
- + 功率非常强劲的免维护型无刷 1,200 W 高性能电机，转速稳定性佳，可实现连续高速的作业进度，可正转/反转，配备电子调速器，适用于各

种钻孔应用，如空心钻孔、麻花钻孔、攻丝和扩孔。

- + HSS NOVA 25 空心钻头：耐用度出色，非常耐冲击：采用坚固的切削刃和硬度为 64 HRC 的优质高速钢，这款空心钻头非常适合用于钢结构和安装过程中的恶劣应用环境。
- + L-BOXX 手提箱：整洁有序，可靠存储。其中有零件隔板，因此所有配件都能各归其位。L-BOXX 还能相互叠装组合。

送货

- + 1 个磁力钻
- + 1 根 1/2 英寸套筒扳手加长杆
- + 1 x 固定带
- + 1 根 82 mm 中心针
- + 1 x 附加手柄
- + 1 个内六角扳手，带 T 型把手，5 mm
- + 各 3 个 HSS 麻花钻头，切割深度 35 mm（直径 10 mm 和 12 mm）
- + 2 根 82 mm 中心针
- + 1 个用于配件的 L-BOXX 136
- + 1 个 1/2 英寸棘轮
- + 1 台冷却泵
- + 1 x 屑料清洁钩
- + 1 x 保护罩
- + 1 把 5 mm 内六角扳手
- + 1 个塑料手提箱 (L-BOXX 238)
- + 各 3 个 HSS NOVA 25 空心钻头，切割深度 25 mm（直径 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm）
- + 1 个切割润滑剂

产品特点

- + 磁座吸力显示器
- + 可变的转速调节
- + 自动转速调节器
- + 正反转开关
- + 记忆功能
- + 磁座倾斜感应器

应用

空心钻头钻孔（金属），最大直径 35 mm

高空作业

安装使用

++

++

++



FEIN

+ 适合

++ 非常适合

规格

一般规格

振动值 / 噪音值

额定消耗功率	1 200 W	声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA	95,3 dB 5 dB
输出功率	680 W	声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	103,3 dB 5 dB
负荷转速	130 - 610 min ⁻¹	声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	106,3 dB 5 dB
空转转速	130 - 660 min ⁻¹	震动值 1 α _{hv} 3 路 测量值的测量误差 Kα	ah,D = <2,5 m/s ² 1,5 m/s ²
空心钻头最大直径	36 mm		
HSS 空心钻头最大直径	36 mm		
空心钻最大钻孔深度	35 mm		
麻花钻，最大直径	16 mm		
攻丝	M 12		
铰孔最大直径	32 mm		
空心钻固定夹头	3/4" Weldon		
角边距	40 mm		
机器高度	169 mm		
机器长度	290 mm		
行程	46 mm		
角边距	40 mm		
机器高度	169 mm		
电线长度（带插头）	3 m		

应用图片

