



KBC 36 MAGFORCE
Truckframe-Set 3/4 in
Weldon / HSS SPECIAL 25

世界上最小的空心钻，可正、反转操作，有多种适配的 HSS SPECIAL 空心钻配件可选。非常适合用于特种车辆和车架制造。

产品编号: 7 273 23 65 00 0

详细内容

- + 极为小巧，可在狭窄或难以接近的作业地点轻松作业，得益于其 169 mm 的结构高度、290 mm 的长度和 8.5 kg 的重量，也可进行直立或者仰头作业。
- + 极其抗磨耐用的机械设计，具备无缝套筒进给功能，可在工业和手工业高强度应用中得到精准的钻孔效果。
- + 功率非常强劲的免维护型无刷 1,200 W 高性能电机，转速稳定性佳，可实现连续高速的作业进度，可正转/反转，配备电子调速器，适用于各种钻孔应用，如空心钻孔、麻花钻孔、攻丝和扩孔。
- + HSS SPECIAL 25 空心钻头：采用特殊的切削刃形状设计，从内向外进行取芯，即使是多层材料，也能在一道工序中完成钻孔。
- + 钻孔直径和耗材：主要的配件一应俱全，从最常见的钻孔直径到切割润滑剂，再到冷却润滑剂都随时可用。
- + L-BOXX 手提箱：整洁有序，可靠存储。其中有零件隔板，因此所有配件都能各归其位。L-BOXX 还能相互叠装组合。

送货

- + 1 个磁力钻
- + 1 根 1/2 英寸套筒扳手加长杆
- + 1 x 固定带
- + 1 根 82 mm 中心针
- + 1 x 附加手柄
- + 1 个内六角扳手，带 T 型把手，5 mm
- + 各 2 个 HSS SPECIAL 25 空心钻头，切割深度 25 mm（直径 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 mm）
- + 2 根 82 mm 中心针
- + 1 个用于配件的 L-BOXX 136
- + 1 个 1/2 英寸棘轮
- + 1 台冷却泵
- + 1 x 屑料清洁钩
- + 1 x 保护罩
- + 1 把 5 mm 内六角扳手
- + 1 个塑料手提箱 (L-BOXX 238)
- + 各 2 个 HSS 麻花钻头，切割深度 35 mm（直径 8 mm 和 10 mm）
- + 1 个切割润滑剂

产品特点

- + 磁座吸力显示器
- + 可变的转速调节
- + 自动转速调节器
- + 正反转开关
- + 记忆功能
- + 磁座倾斜感应器

应用

空心钻头钻孔（金属），最大直径 35 mm

高空作业





FEIN

安装使用

++

+ 适合

++ 非常适合

规格

一般规格

振动值 / 噪音值

额定消耗功率

1 200 W

输出功率

680 W

负荷转速

130 - 610 min⁻¹

空转转速

130 - 660 min⁻¹

空心钻头最大直径

36 mm

HSS 空心钻头最大直径

36 mm

空心钻最大钻孔深度

35 mm

麻花钻，最大直径

16 mm

攻丝

M 12

铰孔最大直径

32 mm

空心钻固定夹头

3/4" Weldon

角边距

40 mm

机器高度

169 mm

机器长度

290 mm

行程

46 mm

角边距

40 mm

机器高度

169 mm

声压级 LpA

测量值的测量误差 KpA

95,3 dB

5 dB

声功率级 LWA

测量值的测量误差 KWA

103,3 dB

5 dB

声音峰值 LpCpeak

测量值的测量误差 KpCpeak

106,3 dB

5 dB

震动值 1 α_{hV} 3 路

测量值的测量误差 Kα

ah,D = <2,5 m/s²

1,5 m/s²



磁座吸力

10 000 N

电线长度（带插头）

3 m

根据 EPTA 的重量

8,50 kg

应用图片

