



KBU 35 MQ

35 mm 以下的通用型磁力钻

小体积大冲程的一挡通用型磁力钻，不仅具有正转/反转开关和莫氏 2 号锥柄工具固定夹座，而且功能齐全，在施工现场实现灵活作业。

产品编号: 7 270 55 61 30 0

详细内容

- + 极其抗磨的机械设计，带有回转式轴装电机电缆保护管，用于工业和手工业中的高强度应用。
- + 采用重量优化的设计，结构紧凑，达到完美的功率重量比，FEIN 1100 W 高功率电机带自动调速装置，转速稳定性高，确保可靠经济地作业。
- + 通过正转/反转开关、电子调速器以及 260 mm 的游距，可实现常规工作用途，如空心钻孔、麻花钻孔、攻丝、绞孔和扩孔。
- + 小巧，带有莫氏 2 号锥柄工具固定夹座。
- + 操作界面设计简单明了、不易混淆。
- + 方便的磁座吸力显示器有助于安全放置机器。
- + 磁座吸力强劲。
- + 倾斜感应器。
- + 钻台上的附加电磁开关。
- + 集成式冷却壶，空心钻头寿命长。
- + 可在侧面更换的进给手轮。
- + “转速记忆”功能。
- + * 可选配配件。

送货

- + 1 x 冷却剂壶
- + 1 x 屑料清洁钩
- + 1 x 保护罩
- + 1 x 工具箱
- + 1 x 固定带
- + 1 x 中心针
- + 1 x 楔销

产品特点

- + 磁座吸力显示器
- + 可变的转速调节
- + 自动转速调节器
- + 正反转开关
- + 记忆功能
- + 磁座倾斜感应器

应用

空心钻头钻孔（金属），最大直径 35 mm

++

带钻夹头的麻花钻 (DIN 338)

+

莫氏锥柄麻花钻 (DIN 345)

++

攻丝

++

铰孔

++

绞孔

++

高空作业

++

安装使用

++

车间使用

++

+ 适合

++ 非常适合

规格

一般规格

额定消耗功率	1 100 W
输出功率	550 W
负荷转速	130 - 520 min ⁻¹
夹头	莫氏 2 号锥柄
空心钻头最大直径	35 mm
HSS 空心钻头最大直径	35 mm
空心钻最大钻孔深度	50(75)* mm
麻花钻，最大直径	18 mm
攻丝	M 14

振动值 / 噪音值

声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA	82,3 dB 5 dB
声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	93,3 dB 5 dB
声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	95,9 dB 5 dB
震动值 1 αhv 3 路 测量值的测量误差 Kα	αh,D <2,5 m/s ² 1,5 m/s ²

镗孔最大直径	31 mm
绞孔最大直径	18 mm
空心钻固定夹头	QuickIN
更换空心钻头	无需工具
行程	135 mm
主轴行程	260 mm
磁座吸力	10 000 N
电线长度 (带插头)	4 m
根据 EPTA 的重量	10,70 kg
根据 EPTA 的重量	10,70 kg

应用图片

