



KBE 50-2

50 mm 以下的经济型磁力钻

重量轻、动力强劲的两速 Endurance 磁力钻，适用于在车间和施工现场进行空心钻孔和麻花钻孔。

产品编号: 7 270 51 60 30 0

详细内容

- + 加工质量极高，适用于高强度应用。
- + FEIN 高功率电机具有高扭矩和极大的空心钻孔和麻花钻孔游距。
- + 在整个使用寿命和所有作业进度内发挥稳定，性价比优异。
- + 双档位机械齿轮传动装置。
- + 集成式冷却壶，空心钻头寿命长。
- + 磁座吸力强劲。
- + 重量轻、功效高。
- + 可侧面更换的进给手轮，带六角套筒。
- + 集成的内六角支架。

送货

- + 1 x 冷却剂壶
- + 1 根中心针 100 mm
- + 1 x 固定带
- + 2 个内六角扳手，5 mm 和 6 mm

产品特点

- + 可在侧面更换的进给手轮

应用

空心钻头钻孔（金属），最大直径 35 mm

空心钻头钻孔（金属），最大直径 50 mm

带钻夹头的麻花钻 (DIN 338)

高空作业

++

++

++

+



FEIN

安装使用

++

车间使用

++

+ 适合

++ 非常适合

规格

一般规格

振动值 / 噪音值

额定消耗功率

1 100 W

声压级 LpA

88,5 dB

测量值的测量误差 KpA

3 dB

输出功率

650 W

声功率级 LWA

99,5 dB

测量值的测量误差 KWA

3 dB

负荷转速

min⁻¹

声音峰值 LpCpeak

102,5 dB

测量值的测量误差 KpCpeak

3 dB

1 挡负荷转速

260 min⁻¹

2 挡负荷转速

520 min⁻¹

震动值 1 α_{hV} 3 路

α_{h,D} <2,5 m/s²

测量值的测量误差 Kα

1,5 m/s²

空转转速

min⁻¹

1 挡空转转速

330 min⁻¹

2 挡空转转速

650 min⁻¹

空心钻头最大直径

50 mm

HSS 空心钻头最大直径

50 mm

空心钻最大钻孔深度

50 mm

麻花钻，最大直径

16 mm

空心钻固定夹头

3/4" Weldon

行程

135 mm

主轴行程

260 mm

磁座吸力

12 000 N



FEIN

电线长度（带插头）

3 m

根据 EPTA 的重量

12,50 kg

应用图片

