



## ABS 18 Q Select

### 两档充电钻/起子

配有无刷电机和 QuickIN 接口。非常适合 13 mm 以下的钻孔和 M10 以下的攻丝。

产品编号: 7 113 22 64 00 0

### 详细内容

- + FEIN PowerDrive 无刷马达，有效功率和使用寿命比同类型电机高出 30%。
- + QuickIN 配件接口适用于所有 QuickIN 配件。在各种应用之间快速更换。
- + MultiVolt 接口。充电式工具可使用所有 FEIN 锂离子电池 (12-18 V) 驱动。
- + 用于给金属钻孔和进行自攻丝钻孔的两挡纯金属齿轮传动装置。
- + QuickIN 全金属钻夹头 (120 Nm)，采用硬质合金夹爪，夹紧力高。
- + 机械式扭矩设置。
- + 紧凑的结构设计。
- + 充一次电 (3 Ah) 可以旋拧 900 次 (5x40 mm，在木材中)。
- + 可用于所有电压等级的 FEIN 锂离子电池的充电器。
- + 蓄电池充电状态在蓄电池上直接可读。
- + FEIN SafetyCell 独立电芯监控及保护技术。可有效保护蓄电池和机器免受过载、过热和过度放电的影响。
- + 通过重启保护、电子过载保护和制动器提供全面的用户保护。

### 送货

- + 1 个 QuickIN 钻夹头 (120 Nm)
- + 1 个钻头箱
- + 1 x 带夹
- + 1 x 塑料工具箱

### 产品特点

- + 可拆换的钻夹头

### 规格

#### 一般规格

蓄电池电压

18 V

#### 振动值 / 噪音值

声压级 LpA  
测量值的测量误差 KpA

76 dB  
3 dB



蓄电池兼容性	锂离子 / 高能锂离子	声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	87 dB 3 dB
蓄电池接口	MultiVolt		
电机	无刷	声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	89 dB 3 dB
齿轮传动装置	2 档	震动值 1 $\alpha_{hv}$ 3 路 震动值 2 $\alpha_{hv}$ 3 路	$\alpha_{h,D}$ 1,5 m/s <sup>2</sup> $\alpha_h$ 0,6 m/s <sup>2</sup>
配件接口	QuickIN	测量值的测量误差 K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
空转转速	450 / 2 000 min <sup>-1</sup>		
最大扭矩 (硬/软)	60 / 32 Nm		
扭矩等级	22 + 1		
钻夹头开口度	1,5 - 13 mm		
螺丝紧固	8 x 300 mm		
钻孔直径(钢材)	13 mm		
钻孔直径(木材)	50 mm		
攻丝	M 10		
重量 (不含蓄电池)	1,30 kg		

## 应用图片

