



ASCM 18 QM Select

四档充电钻/起子

带无刷电机和 QuickIN 接口的四档充电钻/起子。功率强劲，用于 14 mm 以下的攻丝，以及搭配 HM 孔锯进行 80 mm 以下的钻孔。

产品编号: 7 116 11 64 00 0

详细内容

- + FEIN PowerDrive 无刷马达，全封闭且防尘，有效功率比同类型电机高出 30%，使用寿命满足最高要求。
- + 全金属四挡机械齿轮传动装置。切割速度得以优化，用于给金属和进行自攻螺丝钻孔。
- + QuickIN MAX 配件接口适用于所有 QuickIN 和 QuickIN MAX 配件。在各种应用之间快速更换。
- + 扭矩高达 90 Nm。
- + QuickIN 全金属钻夹头 (120 Nm)，采用硬质合金夹爪，夹紧力高。
- + 第 4 挡最佳转速 (3,850 1/min) 适合小直径的钻孔。
- + 第 3 挡最佳转速 (1,950 1/min) 适合直径为 8 mm 的钻孔。
- + 使用动力强劲 的第一档切割螺纹。
- + 电子式扭矩设置。
- + 使用 10 x 400 mm 规格螺丝，无需预钻孔。
- + 充一次电 (6 Ah) 可以旋拧 2,500 次 (5x40 mm，在木材中)。
- + 可用于所有电压等级的 FEIN 锂离子蓄电池的充电器。
- + 蓄电池充电状态在蓄电池上直接可读。
- + FEIN SafetyCell 独立电芯监控及保护技术。可有效保护蓄电池和机器免受过载、过热和过度放电的影响。
- + 通过重后保护、电子过载保护和制动器提供全面的用户保护。

送货

- + 1 个 QuickIN 钻夹头 (120 Nm)
- + 1 个钻头箱
- + 1 x 塑料工具箱
- + 1 x 带夹
- + 1 x 手柄

产品特点

- + 可拆换的钻夹头
- + 电子扭矩中断功能

规格



FEIN

一般规格

蓄电池电压	18 V
蓄电池兼容性	锂离子 / 高能锂离子
蓄电池接口	18 V
电机	无刷
齿轮传动装置	4 档
配件接口	QuickIN MAX
空转转速	400 / 800 / 1 950 / 3 850 min ⁻¹
最大扭矩（硬/软）	90 / 45 Nm
扭矩等级	15 + 1
钻夹头开口度	1,5 - 13 mm
螺丝紧固	10 x 400 mm
钻孔直径(钢材)	25 mm
钻孔直径(木材)	50 mm
攻丝	M 12
重量（不含蓄电池）	1,50 kg

振动值 / 噪音值

声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA	73 dB 3 dB
声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	84 dB 3 dB
声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	86 dB 3 dB
震动值 1 αhv 3 路 测量值的测量误差 Kα	αh,D 1,5 m/s ² 1,5 m/s ²

应用图片



FEIN

