



ASCD 18-300 W2 Select

冲击扳手

带无刷电机的锂电冲击扳手，扭矩有 6 级可调。适合 M18 以下的公制螺栓连接件。

产品编号: 7 115 06 64 00 0

详细内容

- + FEIN PowerDrive 无刷马达，有效功率和使用寿命比同类型电机高出 30%。
- + 电子调速器分 6 档，可防止螺丝头磨损。
- + 反转扭矩增加 10%，用于松开特别紧的螺丝。
- + MultiVolt 接口。充电式工具可使用所有 FEIN 锂离子蓄电池 (12-18 V) 驱动。
- + 1/2 英寸四角夹头，用于固定冲击螺母。
- + 纯金属冲击齿轮传动装置坚固耐用。
- + 减速头上带有防护罩。
- + 紧凑的结构设计。
- + 充一次电 (6 Ah) 可以旋拧 600 次 (M18)。
- + 可用于所有电压等级的 FEIN 锂离子蓄电池的充电器。
- + 蓄电池充电状态在蓄电池上直接可读。
- + FEIN SafetyCell 独立电芯监控及保护技术。可有效保护蓄电池和机器免受过载、过热和过度放电的影响。
- + 通过重启保护、电子过载保护和制动器提供全面的用户保护。
- + M18 (8.8) 以下的公制螺丝。

送货

- + 1 x 带夹
- + 1 x 塑料工具箱
- + 1 个钻头箱

规格

一般规格

蓄电池电压

18 V

蓄电池兼容性

锂离子 / 高能锂离子

振动值 / 噪音值

声压级 LpA

测量值的测量误差 KpA

96,1 dB

3 dB

声功率级 LWA

测量值的测量误差 KWA

107,1 dB

3 dB



FEIN

蓄电池接口	MultiVolt	声音峰值 L_{pCpeak} 测量值的测量误差 K_{pCpeak}	118,2 dB 3 dB
电机	无刷	震动值 1 α_{hv} 3 路 测量值的测量误差 $K\alpha$	α_h 16,1 m/s ² 1,5 m/s ²
空转转速	0 - 1 700 min ⁻¹		
冲击次数	0 - 3 400 min ⁻¹		
最大扭矩	290 Nm		
扭矩等级	6		
夹头	1/2" 外四角		
最大公制尺寸螺丝	M18 (8.8)		
木制螺丝直径	8 x 300 mm		
重量（不含蓄电池）	1,00 kg		

应用图片

