



## ASCD 12-150 W8 Select

### 冲击扳手

带无刷电机的锂电冲击扳手，扭矩有 6 级可调。适合 M14 以下的公制螺栓连接件。

产品编号: 7 115 04 64 00 0

### 详细内容

- + FEIN PowerDrive 无刷马达，有效功率和使用寿命比同类型电机高出 30%。
- + 电子调速器分 6 档，可防止螺丝头磨损。
- + 反转扭矩增加 10%，用于松开特别紧的螺丝。
- + 3/8 英寸四角夹头，用于固定冲击螺母。
- + 纯金属冲击齿轮传动装置坚固耐用。
- + 减速头上带有防护罩。
- + 可安全扣入蓄电池中。
- + 手柄细长。
- + 紧凑的结构设计。
- + 充一次电 (3 Ah) 可以旋拧 400 次 (M14)。
- + 可用于所有电压等级的 FEIN 锂离子蓄电池的充电器。
- + 蓄电池充电状态在蓄电池上直接可读。
- + FEIN SafetyCell 独立电芯监控及保护技术。可有效保护蓄电池和机器免受过载、过热和过度放电的影响。
- + M14 (8.8) 以下的公制螺丝。

### 送货

- + 1 x 带夹
- + 1 x 塑料工具箱
- + 1 个钻头箱

### 规格

#### 一般规格

蓄电池电压

12 V

蓄电池兼容性

锂离子

蓄电池接口

12 V

#### 振动值 / 噪音值

声压级 LpA  
测量值的测量误差 KpA

90,5 dB  
3 dB

声功率级 LWA  
测量值的测量误差 KWA

101,2 dB  
3 dB

电机	无刷	声音峰值 L <sub>p</sub> Cpeak 测量值的测量误差 K <sub>p</sub> Cpeak	113,7 dB 3 dB
空转转速	0 - 1 800 min <sup>-1</sup>	震动值 1 αhv 3 路 测量值的测量误差 K <sub>α</sub>	ah 9,1 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>
冲击次数	0 - 3 600 min <sup>-1</sup>		
最大扭矩	135 Nm		
扭矩等级	6		
夹头	3/8" 外四角		
最大公制尺寸螺丝	M14 (8.8)		
木制螺丝直径	8 x 100 mm		
重量 (不含蓄电池)	0,85 kg		

## 应用图片

