



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set

用户套装中的充电冲击扳手

充电冲击扳手，外四方夹头 1/2"，用户套装中包括 VARIO 转接器 1/2"、用于通孔的 5 件套 FEIN VARIO 丝锥和卡簧。没有蓄电池和充电器。

产品编号: 7 115 10 65 00 0

详细内容

- + 实现超精确作业：具有 6 级电子可调扭矩的 ASCD 18-300 W2 AS 可防止扯断螺栓头。
- + 适用于冲击扳手的 VARIO 转接器还可以将冲击扳手变成攻丝机，从而为加工应用增添另一种机器。
- + 5 件套 FEIN VARIO 丝锥包括尺寸 M8、M10、M12、M14、M16。
- + 用于通孔的 VARIO 丝锥。材料强度高 (64 HRC)，采用适合于冲击扳手的特殊刀刃几何形状以及 TiAlN (氮化钛铝) 涂层，因此耐用度出色。这些插入式工具磨损小、摩擦小、耐热达到 800°C，因此能以高转速和冲击数加工高达 900 N/mm² 的钢材。
- + FEIN PowerDrive 无刷马达，有效功率和使用寿命比同类型电机高出 30%。
- + 1/2 英寸四角夹头，用于固定冲击螺母。
- + M18 (8.8) 以下的公制螺丝。
- + 兼容 2008 年及之后生产的 Bosch Professional 18 V 蓄电池，以及 AMPShare 蓄电池。
- + 搭载 AMPShare 18 V 蓄电池，作业进度出色：与未采用 COOLPACK 技术的蓄电池相比，COOLPACK 1.0 技术可确保更长的蓄电池使用寿命，从而延长运行时间。ECP 保护蓄电池，防止出现过热、过载和深度放电的情况。
- + 装备精良，适合各种应用。使用 L-BOXX 系统，实现移动作业。

送货

- + 1 个 ASCD 18-300 W2 AS (包括腰带夹、批头套筒)
- + 1 套 5 件装 VARIO 丝锥 (M8、M10、M12、M14、M16)
- + 1 个 VARIO 转接器 1/2"
- + 1 个卡簧
- + 1 x 塑料工具箱 (L-Boxx 136)

规格

一般规格

蓄电池电压

18 V

振动值 / 噪音值

声压级 L_{pA}
测量值的测量误差 K_{pA}

99,2 dB
3 dB

蓄电池兼容性	锂离子 / ProCORE 锂离子	声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	107,2 dB 3 dB
蓄电池接口	18 V AMPShare	声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	121,5 dB 3 dB
电机	无刷	震动值 1 α_{hv} 3 路 测量值的测量误差 K α	α_h 15,0 m/s ² 1,5 m/s ²
空转转速	0 - 1700 min ⁻¹		
冲击次数	0 - 3400 min ⁻¹		
最大扭矩	290 Nm		
扭矩等级	6		
夹头	1/2" 外四角		
最大公制尺寸螺丝	M18 (8.8)		
木制螺丝直径	8x300 mm		
重量 (不含蓄电池)	1,20 kg		

应用图片



Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

