



ASCD 18-200 W4 Select

冲击扳手

冲击扳手带无刷电机，扭矩有 6 级可调。适用于各种螺栓连接作业和自攻丝。

产品编号: 7 115 07 64 00 0

详细内容

- + FEIN PowerDrive 无刷马达，有效功率和使用寿命比同类型电机高出 30%。
- + 电子调速器分 6 档，可防止螺丝头磨损。
- + 反转扭矩增加 10%，用于松开特别紧的螺丝。
- + MultiVolt 接口。充电式工具可使用所有 FEIN 锂离子电池 (12-18 V) 驱动。
- + 1/4 英寸内六角夹头，用于固定钻头和套筒扳手套装。
- + 纯金属冲击齿轮传动装置坚固耐用。
- + 减速头上带有防护罩。
- + 紧凑的结构设计。
- + 充一次电 (6 Ah) 可以旋拧 600 次 (M18)。
- + 可用于所有电压等级的 FEIN 锂离子电池的充电器。
- + 蓄电池充电状态在蓄电池上直接可读。
- + FEIN SafetyCell 独立电芯监控及保护技术。可有效保护蓄电池和机器免受过载、过热和过度放电的影响。
- + 通过重启保护、电子过载保护和制动器提供全面的用户保护。

送货

- + 1 x 带夹
- + 1 x 塑料工具箱
- + 1 个钻头箱

规格

一般规格

蓄电池电压

18 V

蓄电池兼容性

锂离子 / 高能锂离子

蓄电池接口

MultiVolt

振动值 / 噪音值

声压级 LpA

测量值的测量误差 KpA

93,8 dB

3 dB

声功率级 LWA

测量值的测量误差 KWA

104,8 dB

3 dB

电机	无刷	声音峰值 L_{pCpeak} 测量值的测量误差 K_{pCpeak}	114,5 dB 3 dB
空转转速	0 - 1 500 min^{-1}	震动值 $1 \alpha_{hv}$ 3 路 测量值的测量误差 $K\alpha$	ah 12,9 m/s^2 1,5 m/s^2
冲击次数	0 - 3 000 min^{-1}		
最大扭矩	210 Nm		
扭矩等级	6		
夹头	1/4" 内六角		
木制螺丝直径	8 x 200 mm		
重量 (不含蓄电池)	1,00 kg		

应用图片

