



BOS 16

手电钻（最大直径16 mm）

功率强劲的铲形手柄手电钻，通过调节转速可以灵活应用于金属加工中。

产品编号: 7 205 47 60 30 0

详细内容

- + 在上限直径范围内转速极佳，因此可以高效使用机器，从而能以经济方式工作。
- + FEIN 高功率电机转速稳定性高，几乎每次应用都可进行连续钻孔。
- + 金属齿轮箱和干净利落的圆筒形外壳可有效保证较长的使用寿命。
- + 正转/反转，电子转速预选。
- + 自动速度调节器。
- + 金属制精确钻夹头。
- + 同心精度高。
- + 可自动拉紧的钻夹头。
- + 铲形手柄可实现力的完美传输。
- + 电子无级变速。
- + ** 过载滑动离合器。

送货

- + 1 x 单筒金属快速夹紧钻夹头 SUPRA SKE
- + 1 x 附加手柄

产品特点

- + 正反转开关
- + 电子无级变速
- + 转速预选
- + 过载滑动离合器

应用

在金属板上开孔

+

麻花钻孔

++

攻丝

++

铰孔

++

绞孔

+

+ 适合



++ 非常适合

规格

一般规格

振动值 / 噪音值

额定消耗功率	1 200 W	声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA	81,1 dB 3 dB
输出功率	680 W	声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	92,1 dB 3 dB
负荷转速	0 - 520 min ⁻¹	声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	95,2 dB 3 dB
空转转速	0 - 520 min ⁻¹	震动值 1 α _{hV} 3 路 测量值的测量误差 Kα	α _{h,D} 2.4 m/s ² 1,5 m/s ²
输出功率最大时的扭矩	50 Nm		
静止力矩	50 ** Nm		
钻夹头开口度	3 - 16 mm		
钻孔直径(钢材)	16 mm		
钻头直径 (不锈钢)	16 mm		
钻孔直径 (轻金属)	20 mm		
开孔器的钻孔直径 (钢材)	80 mm		
钻孔直径(木材)	50 mm		
攻丝	M 12		
镗孔最大直径	31 mm		
钻轴上的螺纹规格	1/2"-20 UNF		
角边距	27 mm		
角边距	27 mm		
电线长度 (带插头)	4 m		



FEIN

根据 EPTA 的重量

3,50 kg

应用图片

