



BOP 13-2

双挡位手电钻（最大直径13 mm）

万用型双档电钻，最大钻孔直径达 13 mm，转速范围理想，适用于钢材或不锈钢的钻孔作业。

产品编号: 7 205 55 60 30 0

详细内容

- + 双挡位机械齿轮传动装置调整最佳转速，适合各种不同的应用。
- + FEIN 高功率电机转速稳定性高，几乎每次应用都可进行连续钻孔。
- + 金属齿轮箱和干净利落的圆筒形外壳可有效保证较长的使用寿命。
- + 正反转操作。
- + 金属制精确钻夹头。
- + 同心精度高。
- + 可自动拉紧的钻夹头。
- + 感应灵敏的泛音手柄。
- + 电子无级变速。
- + 5 米长电源线。
- + 直径 43 mm 夹箍，用于在钻架中使用。

送货

- + 1 x 单筒金属快速夹紧钻夹头
SUPRA SKE
- + 1 x 附加手柄

产品特点

- + 正反转开关
- + 电子无级变速

应用



FEIN

麻花钻孔	++
攻丝	++
铰孔	++

+ 适合
++ 非常适合

规格

一般规格

振动值 / 噪音值

额定消耗功率	550 W	声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA	82 dB 3 dB
输出功率	300 W	声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	93 dB 3 dB
负荷转速	0 - 440 / 0 - 1 300 min ⁻¹	声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	96 dB 3 dB
空转转速	0 - 680 / 0 - 2 200 min ⁻¹	震动值 1 α _h v 3 路 测量值的测量误差 Kα	α _h ,D 3,0 m/s ² 1,5 m/s ²
输出功率最大时的扭矩	20 / 7 Nm		
静止力矩	50 / 16 Nm		
钻夹头开口度	1,5 - 13 mm		
钻孔直径(钢材)	13 mm		
钻头直径 (不锈钢)	13 mm		
钻孔直径 (轻金属)	16 mm		
钻孔直径(木材)	37 mm		
攻丝	M 10		
钻轴上的螺纹规格	1/2"-20 UNF		
钻颈直径	43 mm		
角边距	23 mm		



FEIN

角边距 23 mm

电线长度（带插头） 5 m

根据 EPTA 的重量 2,00 kg

应用图片

