



BOZ 32-4 M

四挡位手电钻（最大直径32 mm）

通用的四挡电钻具有正转/反转开关、转速调节系统、MK3 夹头，用于高难度钻孔作业。

产品编号: 7 202 51 60 30 0

详细内容

- + FEIN 1 800 W 高功率电机和四挡机械齿轮调速装置在高难度钻孔作业中提供高扭矩。
- + 具有正转/反转开关和电子转速降低系统的机器用于所有钻孔作业，例如麻花钻孔、攻丝、铰孔和绞孔。
- + 由于最高的材料和加工质量，负载能力极大的结构用于高强度应用。
- + 莫氏 3 号锥柄工具固定夹座。
- + 电子扭矩中断功能。
- + 自动速度调节器。
- + 负载能力超强。
- + 金属齿轮箱。
- + 十字手柄。
- + 与泛音磁钻架配合使用，效果更理想。
- + 配件范围广。
- + ** 过载滑动离合器。

送货

- + 1 x 附加手柄
- + 1 x 楔销

产品特点

- + 正反转开关
- + 转速预选
- + 过载滑动离合器

应用

在金属板上开孔

+

麻花钻孔

++

攻丝

++

铰孔

++

绞孔

++



FEIN

+ 适合

++ 非常适合

规格

一般规格

振动值 / 噪音值

额定消耗功率	1 800 W	声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA	79,1 dB 3 dB
输出功率	1 100 W	声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	90,1 dB 3 dB
负荷转速	min ⁻¹	声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	93,4 dB 3 dB
1 挡负荷转速	60 - 140 min ⁻¹	震动值 1 α _{hv} 3 路 测量值的测量误差 Kα	1,1 m/s ² 1,5 m/s ²
2 挡负荷转速	95 - 220 min ⁻¹		
3 挡负荷转速	135 - 310 min ⁻¹		
4 挡负荷转速	210 - 480 min ⁻¹		
空转转速	min ⁻¹		
输出功率最大时的扭矩	75 / 48 / 34 / 22 Nm		
1 挡空转转速	60 - 140 min ⁻¹		
2 挡空转转速	95 - 220 min ⁻¹		
3 挡空转转速	135 - 310 min ⁻¹		
4 挡空转转速	210 - 480 min ⁻¹		
静止力矩	75 / 48 / 34 / 22 ** Nm		
夹头	莫氏3号锥柄		
钻孔直径(钢材)	32 mm		
钻头直径 (不锈钢)	20 mm		
钻孔直径 (轻金属)	60 mm		



钻孔直径(木材)	70 mm
攻丝	M 24
铰孔最大直径	50 mm
绞孔最大直径	30 mm
钻颈直径	65 mm
角边距	38 mm
角边距	38 mm
电线长度（带插头）	3,1 m
根据 EPTA 的重量	7,50 kg

应用图片





FEIN

