



SCT 5-40 X

石膏墙作业专用电动起子（最大直径5mm）

石膏墙及室内装修作业的专业工具，其离合器不产生噪音。

产品编号: 7 213 13 30 22 0

详细内容

- + 优化转速，可快速紧固石膏板与铁板或者木板的固定螺丝。
- + 安静的泛音卡止式离合器，适合在办公室、医院等进行无噪音作业。
- + 使用附带的深度限位装置，不会损伤石膏板，并且螺丝紧固作业后的填缝作业简单方便。
- + 该级别内最轻便的电动起子之一。
- + FEIN 泛音人体工程学手柄，人体工程学手柄设计。
- + 电子无级变速，保证螺丝头部扭力。
- + 泛音 高功率电机。
- + 停机无振动。
- + 使用螺丝匣可快速改装。
- + 使用深度限位装置，调节更换简便。
- + 防尘限位套。
- + 极其轻巧。
- + 实用的手带。

送货

- + 1 x 手带
- + 1 x 深度限位装置（带防尘保护）
- + 1 x 1/4"改锥头，用于2号十字螺丝/Phillips（H形），带防尘圈
- + 1 x 带夹
- + 1 x 磁性套筒（用于1/4"改锥头）

规格

一般规格

额定消耗功率	450 W
输出功率	250 W
负荷转速	0 - 2 700 min ⁻¹
空转转速	0 - 4 000 min ⁻¹

振动值 / 噪音值

声压级 LpA
测量值的测量误差 KpA

81 dB
3 dB

声功率级 LWA
测量值的测量误差 KWA

92 dB
3 dB

声音峰值 LpCpeak
测量值的测量误差 KpCpeak

98 dB
3 dB



FEIN

最大扭矩（硬/软）

12 / - Nm

最大螺丝直径

5 mm

快速更换夹头

1/4 in

电线长度（带插头）

5 m

根据 EPTA 的重量

1,30 kg

震动值 1 α_{hv} 3 路
测量值的测量误差 $K\alpha$

0,8 m/s²
1,5 m/s²

应用图片

