



ASW 18-30 PC

精确充电枪，直柄弯头式，最大扭矩 30 Nm

可参数设置的带机械截止离合器的电动螺丝刀，适合工业使用。

产品编号: 7 112 62 60 00 0

详细内容

- + 可根据 ISO 5393、VDI/VDE 2647 开展生产过程，CMK 值 > 1.67（公差 ± 10%）（基于 6 Sigma 原则）。
- + 适合于低、高硬度的螺丝。
- + 可编程参数（最多 5 个步骤）：转速、旋转方向、转角、扭矩阈值和时间。
- + 故障标准可设置，避免在旋紧过程中出现误操作。
- + 无级转速调节。
- + 可针对正转/反转设置参数。
- + FEIN PowerDrive 无刷马达，有效功率和使用寿命比同类型电机高出 30%。
- + 高转速稳定性，确保恒定的作业进度。
- + 在持续运行中可完全负载，直至最大输出扭矩。
- + 把手尺寸小且平衡性出色，作业时极为省力。
- + 经优化的导气装置：不会有空气吹向手部和脸部。
- + 明亮的超大号信号单元（正常/异常）。
- + 旋拧位置的照明效果出色。
- + 无磨损的电子无级变速开关。
- + 通过编码环对机器进行颜色编码。
- + 用于挂架的固定装置（平衡器）。
- + 维护间隔可通过集成的旋拧计数器进行调整。
- + 机器上的蓄电池充电状态指示灯可调。
- + MultiVolt 接口。充电式工具可使用所有 FEIN 锂离子电池 (14,4-18 V) 驱动。
- + 弯头可以 30°步进调节。

送货

- + 供货范围不含蓄电池、充电器、弯头和扭矩调节扳手。

规格

一般规格

蓄电池电压	18 V
蓄电池接口	MultiVolt
扭矩范围	12 - 30 Nm

振动值 / 噪音值

声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA	81,0 dB 3 dB
声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	92,0 dB 3 dB



FEIN

空转转速

30 - 420 min⁻¹

重量 (不含蓄电池)

1,50 kg

声音峰值 LpCpeak

测量值的测量误差 KpCpeak

95,0 dB

3 dB

震动值 1 α_{hv} 3 路

测量值的测量误差 Kα

<1,8 m/s²

1,5 m/s²

应用图片

