

## RSG EX 1500 A



爬行式管道切割坡口机，可用于  $\varnothing 250 \text{ mm} \sim \varnothing 1500 \text{ mm}$  的管道

功率强劲的防爆电动爬行式管道切割坡口机，进给速度 40 mm/min，可用于最大  $\varnothing 1500 \text{ mm}$  的管道。

产品编号: 7 360 14 61 00 0

### 详细内容

- + 锯切壁厚达 45 mm 的钢质和灰口铸铁油管、煤气罐和水管。
- + 铣削壁厚达 30 mm 的钢质和灰口铸铁油管、煤气罐和水管 (2x 循环)。
- + 防爆、防湿三相电机，配有防爆辅助开关。
- + 可以在极端气候条件下使用 (+40°C ~ -20°C)。
- + 可选购导向链条，保证直线切割，没有偏移。
- + 安装简单 / 缩短了侧板，机器周围的空间需求很少，此外由于减轻了重量，仅需两个人即可安装机器。
- + 水平和垂直切割，无需额外投资。
- + 可以接通和关闭进给运动。
- + 机器独立工作。

### 送货

- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| + 1 个货运集装箱    | + 4 个手柄               |
| + 1 个链条张紧器    | + 1 x 金属工具箱           |
| + 5 个劈裂楔，无火花  | + 40 个销钉              |
| + 80 个卡环      | + 10 根链条 (长 31.75 mm) |
| + 1 x 组合扳手    | + 1 个带电机保护开关的开关设备     |
| + 1 个 CEE 离合器 | + 2 根运输皮带             |
| + 3 个链条定距器    |                       |

### 产品特点

- + 电气驱动
- + 进给切断
- + 前进与后退
- + ATEX 组件
- + 切割深度标尺
- + 附加的导向链条

### 应用

直径 1500 mm 以下的管材加工

++

++

可连续在 0°C 温度之下使用

锯切壁厚达到 45 mm 的钢管

++

锯切壁厚达到 22 mm 的铸铁管

++

铣削壁厚达到 30 mm 的钢管

++

铣削壁厚达到 15 mm 的铸铁管

++

垂直切割

+

+ 适合

++ 非常适合

## 规格

### 一般规格

电压

400 V

输出功率

1 500 W

频率

50 Hz

电机怠速转速

2 860 min<sup>-1</sup>

工具怠速转速

35 min<sup>-1</sup>

进给

40 mm/min

保护等级

I

电线长度 (带插头)

40 m

重量

80 kg