



AKFH 18-5 AS

最大 5 mm 的充电式棱边铣刀

功率强劲的充电式倒角机，在车间和施工现场灵活作业，为后续的涂层做好最佳准备。

产品编号: 7 138 02 62 00 0

详细内容

- + 用于在扁钢材、板材和容器上制造棱角和半径，用于制造内外棱边、轮廓走向以及用于倒圆孔洞。
- + 磨削性能高，无需费力，并且可以针对不同的材料进行无级转速调节。
- + 重量轻，设计紧凑，符合人体工学。
- + FEIN PowerDrive 无刷电机提供强劲功率和长使用寿命。
- + 拥有软启动、防止重新启动、堵转监控和电子过载保护等多种用户保护功能。
- + 与所有 18 V AMPShare ProCORE 电池和充电器兼容，功率更高、灵活性更佳。也适用于 18 V Bosch Professional 充电式设备。
- + ProCORE 锂离子蓄电池配备高能电芯，带有充电状态指示灯和“电子电池保护”(ECP)。ECP 保护蓄电池，防止出现过热、过载和深度放电的情况。
- + COOLPACK 2.0 技术可将蓄电池使用寿命提高 135%，从而实现更长的工作时间。
- + 配件种类丰富，适用于各种材料，如钢、不锈钢和有色金属。
- + 可转位刀片的平均使用寿命长达 8 或 16 倍。
- + 装备精良，适合各种应用。与 L-BOXX 系统一起移动工作。

送货

- + 1 x 台机器，包括 45 铣头（不带导向轮，不带可转位刀片）
- + 1 x 管铜膏
- + 1 x 把 Torx 螺丝刀 TX 15
- + 3 x 颗止动螺钉
- + 1 x 把内六角扳手，4 mm
- + 1 个塑料手提箱 (L-BOXX 238)

产品特点

- + 软启动
- + 堵转监测
- + 转速预选
- + 断电重启保护
- + 马达过载保护装置

应用

安装使用



45° 时棱角长度最大 5 mm



车间使用



+ 适合

++ 非常适合

规格

一般规格

蓄电池电压	18 V
蓄电池兼容性	锂离子 / ProCORE 锂离子
蓄电池接口	18 V AMPShare
空转转速	2 400 - 7 500 min ⁻¹
最大 45° 时的棱角长度	5 mm
最大 45° 时的棱角高度	3,5 mm
棱角角度	45°
半径	1.2 / 2,5 mm
铣头装配	3x SX 可转位刀片
支撑板直径	98 mm
重量 (不含蓄电池)	2,52 kg

振动值 / 噪音值

声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA	85 dB 3 dB
声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	96 dB 3 dB
声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	100 dB 3 dB
震动值 1 αhv 3 路 震动值 2 αhv 3 路	3,1 m/s ² 4,5 m/s ²
测量值的测量误差 Kα	1,5 m/s ²

应用图片

