



## AKFH 18-5 AS 基础倒角套装，含 2 节 8 Ah ProCore 蓄电池

5 mm 及以下的充电式铣边机，带用户套装

性能强劲的充电式铣边机搭载相应配件，用于 45° 倒角。便于后续涂装作业的进行，且使用灵活，可广泛应用于车间或建筑工地。包括两个 ProCORE 8 Ah AS 蓄电池和一个 GAL 18V-160 AS 充电器。

产品编号: 7 138 05 63 00 0

## 详细内容

- + 将机器拆包并投入使用：该套装设计用于在扁钢材、板材、容器、内缘/外缘和轮廓曲线上进行倒角。
- + 磨削性能高，无需费力，并且可以针对不同的材料进行无级转速调节。
- + 重量轻，设计紧凑，符合人体工学。
- + 拥有软启动、防止重新启动、堵转监控和电子过载保护等多种用户保护功能。
- + FEIN PowerDrive 无刷电机提供强劲功率和长使用寿命。
- + 拥有软启动、防止重新启动、堵转监控和电子过载保护等多种用户保护功能。
- + 与所有 18 V AMPShare ProCORE 电池和充电器兼容，功率更高、灵活性更佳。也适用于 18 V Bosch Professional 充电式设备。
- + ProCORE 锂离子蓄电池配备高能电芯，带有充电状态指示灯和“电子电池保护”(ECP)。ECP 保护蓄电池，防止出现过热、过载和深度放电的情况。
- + COOLPACK 2.0 技术可将蓄电池使用寿命提高 135%，从而实现更长的工作时间。
- + 采用最先进的电芯技术与智能蓄电池管理技术，性能比传统蓄电池高出 87%。
- + 配件种类丰富，适用于各种材料，如钢、不锈钢和有色金属。
- + 可转位刀片的平均使用寿命长达 8 或 16 倍。
- + 装备精良，适合各种应用。与 L-BOXX 系统一起移动工作。

## 送货

- + 1 个 AKFH 18-5 AS，包括 45° 铣头
- + 1 x 把内六角扳手，4 mm
- + 1 个切割润滑剂
- + 1 个直径 21.69 mm 的导辊，用于 45° 倒角和 2.5 mm 半径
- + 1 个快速充电器 GAL18 V-160 AS
- + 3 x 颗止动螺钉
- + 1 x 把 Torx 螺丝刀 TX 15
- + 1 个 10 件装 SX 倒角可转位刀片包，用途广泛
- + 2 个 ProCORE 18 V 8.0 Ah 蓄电池包
- + 1 个塑料手提箱 (L-BOXX 238)

## 产品特点

- + 软启动
- + 堵转监测
- + 转速预选
- + 断电重启保护
- + 马达过载保护装置

## 应用

## 安装使用

45° 时棱角长度最大 5 mm

++

+

+ 适合

++ 非常适合

## 规格

### 一般规格

蓄电池电压	18 V
蓄电池兼容性	锂离子 / ProCORE 锂离子
蓄电池接口	18 V AMPShare
空转转速	2 400 - 7 500 min <sup>-1</sup>
最大 45° 时的棱角长度	5 mm
最大 45° 时的棱角高度	3,5 mm
棱角角度	45°
半径	1.2 / 2,5 mm
铣头装配	3x SX 可转位刀片
支撑板直径	98 mm
重量 (不含蓄电池)	2,52 kg

### 振动值 / 噪音值

声压级 LpA  
测量值的测量误差 KpA

85 dB  
3 dB

声功率级 LWA  
测量值的测量误差 KWA

96 dB  
3 dB

声音峰值 LpCpeak  
测量值的测量误差 KpCpeak

100 dB  
3 dB

震动值 1  $\alpha_{hv}$  3 路  
震动值 2  $\alpha_{hv}$  3 路

3,1 m/s<sup>2</sup>  
4,5 m/s<sup>2</sup>

测量值的测量误差 K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## 应用图片

