



# ASAS 18-21 K AS

## 紧凑型充电式马刀锯

结构紧凑且振动低的马刀锯，可灵活移动，广泛用于切割各种材料，尤其适合难以触及的位置。

产品编号: 7 133 01 61 00 0

### 详细内容

- + 搭配性能强劲的直流马达，锯切作业进度快。
- + 几乎适合所有材料和应用：借助 SDS 系统，无需工具即可快速更换锯片。
- + 结构尺寸经优化处理且减少了振动，工作不易疲劳。
- + LED 灯照亮作业区。
- + 转速可变，可通过加速杆进行控制。
- + 轻便设计，包括软握柄。
- + 与所有 18 V AMPShare ProCORE 电池和充电器兼容，功率更高、灵活性更佳。也适用于 18 V

Bosch Professional 充电式设备。

- + 搭载 AMPShare 18 V ProCORE 蓄电池，作业进度出色：COOLPACK 2.0 技术可将蓄电池使用寿命延长 135%。采用最先进的电芯技术与智能蓄电池管理技术，性能比传统蓄电池高出 87%。“Electronic Cell Protection”ECP 保护蓄电池，防止出现过热、过载和深度放电的情况。
- + 装备精良，适合各种应用。使用 L-BOXX 系统，实现移动作业。

### 送货

- + 1 条马刀锯锯条 BIM 130 T18 MS
- + 1 条马刀锯锯条 BIM 130 T5/8 WP
- + 1 x 塑料工具箱 (L-Boxx 136)

### 规格

#### 一般规格

蓄电池电压

18 V

蓄电池兼容性

锂离子 / ProCORE 锂离子

蓄电池接口

18 V AMPShare

往复次数

0 - 3 050 1/min

木材

200 mm

#### 振动值 / 噪音值

声压级 LpA

测量值的测量误差 KpA

82 dB

5 dB

声功率级 LWA

测量值的测量误差 KWA

93 dB

5 dB

测量值的测量误差

KpCpeak

震动值 1 αhv 3 路

5 dB

8 m/s<sup>2</sup>

测量值的测量误差 Kα

1,5 m/s<sup>2</sup>

金属型材和金属管材

100 mm

锯片行程

21 mm

宽度

78 mm

高度

177 mm

长度

367 mm

重量 (不含蓄电池)

2,00 kg

## 应用图片

