



STS 325 R

马刀锯（适用于直径不超过440 mm 的管材）

气动马刀锯，适用于管材和型材。

产品编号: 7 534 08 00 00 0

详细内容

- + 用于横切钢材、生铁、蒸压加气混凝土和塑料管材及型材，效果理想。
- + 可提供管道固定架，适用于直径为80 mm至400 mm的型材和管材。
- + 依靠可调节式管道固定架，可完成最大45°的斜面切割。
- + 喉管可调式夹座。
- + 可调节式喉管夹具。
- + ¹ 带延长链条。

送货

- + 2 x 锯片
- + 1 x 附加手柄
- + 1 x 组合扳手
- + 1 x 气管接头

产品特点

- + aus_druckluftantrieb

规格

一般规格

操作压力	6 bar
空气消耗	1,5 m ³ /min
输出功率	1 100 W
往复次数	330 1/min
锯片行程	60 mm
管材最大直径 Ø	440 * mm
型材（最大宽x高）	290x500 mm

振动值 / 噪音值

声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA	81 dB 3 dB
声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	92 dB 3 dB
声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	102 dB 3 dB
震动值 1 αhv 3 路 测量值的测量误差 Kα	αh,D 7,1 m/s ² 1,5 m/s ²



根据 EPTA 的重量

7,20 kg

根据 EPTA 的重量

7,20 kg

应用图片

