



带 3/4 英寸平削固定柄的 HSS SPECIAL 50 空心钻头

可一次性钻穿多层堆叠的钢板，无需去除芯材。非常适用于旧结构改造和车辆框架制造。

可提供 Ø 12-50 毫米、切割深度 50 毫米的产品。

产品编号: 6 31 34 220 30 2

详细内容

- + 非常适合多层材料：轻松钻穿堆叠的钢板——非常适合改造和车辆框架制造。
- + 干净的结果：特殊的切削几何形状可产生光滑的钻孔，无毛刺——无需对每层进行去毛刺。
- + 坚固：钻体和切削刃由 64 HRC 的 HSS 钢制成——在 S235 和铝中具有抗冲击和抗撞击性。
- + 使用寿命：49 个钻孔 = 2.45 米总使用寿命。在最佳条件下测得（Ø18 毫米，S235 50 毫米）。
- + 可持续性：可多次重新磨锐——延长使用寿命，降低成本。
- + 自 1977 年以来的经验：数十年的钻孔专业知识——您在实践中的优势。
- + 附件：100 毫米定心销。订购号：63134998310。

规格

一般规格

| | |
|------------|-------------|
| 材料 | HSS |
| 洛氏硬度 (HRC) | 64 HRC |
| 耐热性 | 最高 600°C |
| 钻头直径 | 22 mm |
| 钻芯直径约 | 14 mm |
| 刀具数量 | 6 |
| 总长度 | 86 mm |
| 空心钻固定夹头 | 3/4" Weldon |
| 内孔直径 | 6,35 mm |
| 切割深度 | 50 mm |

应用图片

